

OSCOLATI



Ancora Trefoil® in acciaio fuso e zincato a caldo

Ad interramento progressivo.

Codice	kg	A mm	B mm	C mm
01.110.02	2	175	358	210
01.110.05	5	273	469	310
01.110.07	7,5	298	531	360
01.110.10	10	320	583	375
01.110.13	12,5	330	630	395
01.110.15	15	335	655	425
01.110.20	21	395	701	470
01.110.30	32	410	800	560
01.110.50	50	470	980	660
01.110.80	80	560	1100	720

OSCOLATI



Ancora Trefoil® in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio

AISI 316

Fabbricate in **microfusione** e lavorate a mano.
Con finitura di qualità e dimensioni ottimali.

Codice	kg	A mm	B mm	C mm
01.109.25	2,5	170	357	235
01.109.05	5	240	470	320
01.109.07	7,5	270	540	360
01.109.10	11	310	590	385
01.109.15	15	335	645	450
01.109.20	20	355	660	475
01.109.30	30	410	815	560
01.109.50	50	495	1000	665

OSCOLATI



Ancora Trefoil® in acciaio inox con piastra di blocco

Ancora con piastra di blocco e chiusura per prue basse tipo gommoni o prue rovesce.

Codice	kg	A mm	B mm	C mm
01.117.10	10	320	570	385

OSCOLATI




Ancora Trefoil® versione pieghevole in acciaio fuso e zincato a caldo

PATENT

Abbina l'enorme tenuta delle Trefoil® con la praticità delle ancore pieghevoli facilmente stivabili a bordo.

Codice	kg	A mm	B mm	C mm
01.104.05	5	240	469	315
01.104.07	7,5	273	531	361

LEWMAR®



Ancora LEWMAR C.Q.R.®

Garantita a vita contro le rotture.

Certificazione del registro Lloyd come ancora ad elevato potere di tenuta.

Di carpenteria	Forgiata	kg	Catena raccomandata mm	Consigliata per scafi fino m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01.147.07	01.145.65	7	6	6	626	253	82	439	287
01.147.09	01.145.09	9	8	9	690	279	86	484	313
01.147.11	01.145.11	11	8	11,5	740	299	90	552	336
01.147.16	-	16	8	14	827	335	94	584	373
01.147.20	-	20	10	18	901	366	100	635	405
01.147.27	01.145.27	27	10	19	989	402	106	700	445
01.147.34	-	34	11	20	1071	435	112	754	481
-	01.145.64	66	12,5	22	1337	537	128	933	583