




### Pulitore rapido Ultra White per gelcoat ingiallito

Prodotto specifico per eliminare le **macchie gialle** dal GELCOAT. Prodotto biodegradabile.

Codice	Confezione da ml	
65.748.60	500	10



### Detergente sentina Bilge Sentidek

**Detergente indicato per sentina, elimina in maniera durevole fango, melma e acqua contaminata da olii.** Altissimo potere emulsionante che pulisce in poco tempo la sentina.

Codice	Confezione da l
65.249.00	1
65.249.01	5



### Togli muffa extra forte

Rimuove efficacemente la muffa da legno, vele in materiale sintetico, cuscineria in finta pelle e arredi interni.


Non adatto per tessuti.

Codice	Confezione da ml
65.755.00	500



### Sigillante Rubber Slide


Rigenera e protegge tutti i gommoni in PVC, gomma, hypalon e affini. Idoneo per rigenerare il neoprene dei gommoni dalle incrostazioni e per pulirlo dalle stesse. Allunga la vita al gommone. Fornito con una pistola **polverizzante**.

Codice	Confezione da l	
66.458.80	0,75	6



### Liquido sigillante e rigenerante Rubber Life

Liquido sigillante e rigenerante per tessuto gommoni in neoprene oppure in PVC. Forma una pellicola plastica trasparente ad altissima resistenza. Per riparare piccoli fori è sufficiente pennellare un po' di Rubber Life all'esterno degli stessi. In caso di tagli si immette il Rubber Life all'interno del taglio con una siringa ottenendo l'effetto dei prodotti ripara pneumatici.

Codice	Confezione da ml	
66.459.00	500	10




### Ciclo di manutenzione per impianti dissalatori

Il ciclo si avvale di **3 prodotti specifici**.

Phase 1 e Phase 2 vanno utilizzati sempre in abbinamento, nel momento in cui si nota un calo di resa del dissalatore, che è di solito legato alla incrostazione delle membrane, oppure una volta per anno. Phase 3 da usare quando si pensa di non utilizzare il dissalatore per lungo tempo. Evita il formarsi di depositi e macchie. Da non utilizzare su macchine a recupero di energia (es. SCHENKER, SPECTRA).

La confezione da 1 l è la quantità appropriata per il trattamento di qualsiasi dissalatore per imbarcazione. Ogni prodotto Phase richiede 20 minuti per espletare la propria azione.

Codice	Descrizione	Confezione da l	
65.749.01	Phase 1: detergente per il lavaggio delle membrane	1	6
65.749.02	Phase 2: detergente disincretante delle membrane	1	6
65.749.03	Phase 3: detergente conservante delle membrane	1	6



### Silicone lubricant spray

Olio di silicone lubrificante, idrorepellente, protettivo per metallo/plastica/gomma (ne previene la screpolatura) ed isolante elettrico.

Codice	Confezione da ml
65.260.00	400