

Antivegetative OSCULATI

La linea di prodotti per uso professionale

Matrice dura
per barche oltre 25 nodi
in acqua tutto l'anno

Matrice autolevigante
per barche fino a 25 nodi
in acqua tutto l'anno

Diluyente per
monocomponenti
e antivegetative

Primer
monocomponente

Matrice dura
per barche oltre 25 nodi
in acqua in stagione

Primer bicomponente
epossidico universale

Matrice autolevigante
per barche fino a 25 nodi
in acqua in stagione

OSCULATI



65.601.11



65.601.21

Antivegetativa SP Classic 153

Antivegetativa autolevigante a base di biocida organico esente da sali di rame. Compatibile con tutti i tipi di scafi (VTR, alluminio, legno, etc). Resa 9 m²/l. Garantisce la protezione per la stagione in aree mediamente aggressive.

Temperatura minima di applicazione 10° C. Tempo di ricopertura a temperatura 6 h a 20° C. Tempo asciugatura prima del varo 12 h a 20° C.

Usò ristretto agli utilizzatori professionali. Regolamento UE 2020/1182.

Bianco	Blu	Nero	Confezione da l	PACKAGE
65.601.11	65.601.12	65.601.13	0,75	6
65.601.21	65.601.22	65.601.23	2,5	2

OSCULATI



65.611.11



65.611.24

Antivegetativa HM Classic 153

Antivegetativa a matrice dura a base di biocida organico esente da sali di rame. Compatibile con tutti i tipi di scafi (VTR, alluminio, legno, etc). Resa bianco 9 m²/l, colori 7 m²/l. Garantisce la protezione per la stagione in aree mediamente aggressive.

Temperatura minima di applicazione 10° C. Tempo di ricopertura a temperatura 6 h a 20° C.

Tempo asciugatura prima del varo 12 h a 20° C.

Usò ristretto agli utilizzatori professionali. Regolamento UE 2020/1182.

Bianco	Blu	Nero	Rosso	Confezione da l	PACKAGE
65.611.11	65.611.12	65.611.13	-	0,75	6
65.611.21	65.611.22	65.611.23	65.611.24	2,5	2

OSCULATI



65.602.12



65.602.22

Antivegetativa SP Premium 365

Antivegetativa autolevigante a base di biocida organico esente da ossidulo di rame. Compatibile con tutti i tipi di scafi (VTR, alluminio, legno, etc). Resa 8 m²/l. Garantisce la protezione per tutto l'anno in aree aggressive.

Temperatura minima di applicazione 10° C. Tempo di ricopertura a temperatura 6 h a 20° C.

Tempo asciugatura prima del varo 12 h a 20° C.

Usò ristretto agli utilizzatori professionali. Regolamento UE 2020/1182.

Bianco	Blu	Nero	Confezione da l	PACKAGE
65.602.11	65.602.12	65.602.13	0,75	6
65.602.21	65.602.22	65.602.23	2,5	2

OSCULATI



65.612.13



65.612.23

Antivegetativa HM Premium 365

Antivegetativa a matrice dura a base di biocida organico esente da ossidulo di rame. Compatibile con tutti i tipi di scafi (VTR, alluminio, legno, etc). Resa 8 m²/l. Garantisce la protezione per tutto l'anno in aree aggressive.

Temperatura minima di applicazione 10° C. Tempo di ricopertura a temperatura 6 h a 20° C.

Tempo asciugatura prima del varo 12 h a 20° C.

Usò ristretto agli utilizzatori professionali. Regolamento UE 2020/1182.

Bianco	Blu	Nero	Rosso	Confezione da l	PACKAGE
65.612.11	65.612.12	65.612.13	-	0,75	6
65.612.21	65.612.22	65.612.23	65.612.24	2,5	2