

OSCOLATI



Asta Classic 360° estraibile

Per imbarcazioni < 20 m. E' provvista di una speciale basetta in **acciaio inox AISI 316** con contatti a scatto. Inserendo l'asta nella basetta, si attiva automaticamente il contatto. Quando l'asta è rimossa una speciale piastrina a molla copre il foro della basetta onde evitare che i poli elettrici si possano ossidare.

Versione		Lunghezza cm	Colore fanale	Base mm	Lampadina alogena inclusa
standard	con fanale 30° in asse				
11.160.00	11.160.20	60	■ Plastica nera	85x50	14.200.02 (12 V - 10 W)
11.160.01	-	60	■ Inox	85x50	14.200.02 (12 V - 10 W)
11.160.02	11.160.22	60	□ Plastica bianca	85x50	14.200.02 (12 V - 10 W)



OSCOLATI



Asta Classic 360° estraibile con base Advance

AISI 316

Per imbarcazioni < 20 m. In **acciaio inox AISI 316 lucidato**, con base in **acciaio inox 316 + nylon gomma**. Inserendo l'asta, si attiva il contatto. Ad asta rimossa il coperchio a scatto sigilla il foro.

Asta con base		Lunghezza cm	Colore fanale	Lampadina alogena inclusa
Standard	Flush			
11.163.00	11.163.06 New	100	■ Plastica nera	14.200.02 (12 V - 10 W)
11.163.01	11.163.07 New	100	■ Inox	14.200.02 (12 V - 10 W)
11.163.02	11.163.08 New	100	□ Plastica bianca	14.200.02 (12 V - 10 W)
11.164.00	11.164.06 New	60	■ Plastica nera	14.200.02 (12 V - 10 W)
11.164.01	11.164.07 New	60	■ Inox	14.200.02 (12 V - 10 W)
11.164.02	11.164.08 New	60	□ Plastica bianca	14.200.02 (12 V - 10 W)



OSCOLATI



Fanale di fonda Utility da 360°

In policarbonato, per scafi < 20 m.

Codice	Colore luce	Colore fanale	Base Ø mm	Altezza mm	Lampadina alogena inclusa
11.134.00	□ Bianco	■ Nero	60	90	14.220.02 (12 V - 10 W)
11.134.02	□ Bianco	□ Bianco	60	90	14.220.02 (12 V - 10 W)
11.134.01	■ Rosso*	■ Nero	60	90	14.220.04 (12 V - 15 W)

* Luce di Non Governo.

Fanale di fonda Classic da 360° LED

OSCOLATI

LED

In policarbonato e AISI 316. Per imbarcazioni < 20 m.

Codice	Colore fanale	Codulo per applicazione su tubo	Ø mm	Altezza mm	Lampadina a LED inclusa
11.133.10	■ Policarbonato nero	-	60	74	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.133.11	□ Policarbonato bianco	-	60	74	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.133.13	■ Policarbonato nero	INCLUDED (per tubo Ø 20 mm)	60	74	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.133.14	□ Policarbonato bianco	INCLUDED (per tubo Ø 20 mm)	60	74	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.132.10	■ Inox	-	64	74	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.132.11	■ Inox	INCLUDED (per tubo Ø 20 mm)	64	74	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)

