

## Autoclave JABSCO - FLOJET



### Autoclave FLOJET 3 valvole autoadescante

Versione a **3 valvole**, può girare a secco senza rovinarsi. Molto silenziosa, controllo di **smorzamento** delle pulsazioni tramite by-pass.

Complete di 4 raccordi, 2 da 1/2" filettati + 2 da 14 mm con portagomma da 1/2", e di filtro di aspirazione.

Codice	V	Portata l/min	Consumo A	PSI	↳  mm
16.206.12	12	2,5/7,5	1,9	22	101x101x152
16.207.12	12	2,5/11	2,9	22	127x127x152



### Autoclave FLOJET 4 valvole autoadescante

Può girare a secco senza rovinarsi. Sistema di aspirazione a **4 valvole** per evitare vibrazioni. Speciale bypass interno che salvaguardia la pompa da eccessiva pressione in entrata, ove la pompa sia collegata con la rete idrica di terra. Motore a magneti permanenti con albero su cuscinetto.

Codice	V	Portata l/min	Consumo A	Autoadescante fino a m	Raccordi	↳  mm
16.440.50	12	Da 3,8 a 14,7	2,8	1,80	1/2" filettati con innesto a baionetta	97x156x207



### Pompa JABSCO Washdown Par-Max 6 Plus kit

Ideale per il lavaggio della barca; il kit è composto da una pompa Par-Max HD6 con pressione maggiorata a 4.8 bar, filtro 90° e pistola a spruzzo.

Codice	V	Portata l/min	Consumo max A	Pressione max Bar	Fusibile A	Raccordi	↳  mm
16.437.01	12	23	20	4,8	25	2 portagomma da 3/4" + adattatore GHT da 3/4"	259x119x129
16.437.02	24	23	10	4,8	15	2 portagomma da 3/4" + adattatore GHT da 3/4"	259x119x129



### Autoclave JABSCO Par-Max HD

Portata costante, molto silenziosa, autoaspirante fino a 3 m, pressostato sigillato testato per 4 milioni di cicli, può girare a secco senza danneggiarsi, stagna IPX6 in accordo con ISO 8846. Completa di raccordi a scatto da 1/2".

Codice	V	Portata l/min	Consumo max A	Pressione max Bar	Fusibile A	↳  mm
16.436.01	12	15	10	2,8	15	259x119x129
16.436.02	24	15	5	2,8	10	259x119x129
16.436.03	12	23	15	2,8	25	259x119x129
16.436.04	24	23	7	2,8	15	259x119x129



### Raccordi di ricambio per pompe FLOJET



Codice	Dimensioni	Tipo	ORDER BY BOX
16.204.06	1/2"	Con portagomma per montaggio con fascette	2
16.204.07	1/2"	Filettato	2

### Pressostato per autoclavi FLOJET (switch assembly)

Codice	Per pompe
16.901.04	16.440.50
16.901.18	-
16.901.21	16.207.12

### Filtri FLOJET per acqua lavabili

**Versione A:** con **raccordi a squadra** e innesto a **scatto direttamente** sull'ingresso pompa FLOJET. Rete da 40 mesh indicata per **acque chiare** e usi generici.

**Versione B:** con **raccordi in linea** e supporto per eventuale fissaggio. **Universale** per qualsiasi pompa o autoclave.

Codice	Versione	Raccordi	↳  mm
16.408.02	A	A scatto + portagomma 19 mm	70x57
16.408.03	A	A scatto + portagomma filettato da 1/2"	70x57
16.408.05	B	2 da 12 mm	70x57
16.408.06	B	2 da 19 mm	70x57

