

Microbozzelli VIADANA

In nylon e acciaio inox AISI 316.

Codice	Versione	Puleggia Ø mm	Adatto per cime da mm	Carico di rottura kg
55.250.01	Semplice con occhio fisso	22	4/6	450
55.250.02	Semplice con arricavo	22	4/6	450
55.250.03	Con cavalletto girevole	22	4/6	450
55.250.04	Piano su base a due fori	22	4/6	450

**Bozzelli winch VIADANA con cricco su sfere in materiale composito**

Con sfere in acciaio inox + cricco. Puleggia Ø 57 mm, scotta max Ø 10 mm, carico di rottura 900 kg, carico di lavoro 205 kg.

Codice	Versione
55.408.00	Singolo rotazione DX
55.408.01	Singolo rotazione SX

**Bozzelli da deriva HYE****Bozzelli Tufnol HYE**

Caratteristiche tecniche

Versione	Adatto per cime da mm	Ø puleggia tufnol mm	Carico di rottura kg
A	8	30	800
B	10	35	1000
C	12	43	1500
D	14	50	2000
E	16	60	2500

Modello	A	B	C	D	E
1 puleggia, attacco fisso (EO)	55.001.00	55.001.01	55.001.02	55.001.03	-
1 puleggia, attacco fisso (EB)	55.002.00	55.002.01	55.002.02	55.002.03	55.002.04
1 puleggia, attacco girevole (EW)	55.003.00	55.003.01	55.003.02	55.003.03	55.003.04
1 puleggia, attacco fisso e arricavo (EBH)	55.005.00	55.005.01	55.005.02	-	-
2 pulegge, attacco fisso (TB)	55.006.00	55.006.01	55.006.02	55.006.03	55.006.04
2 pulegge, attacco girevole (TW)	55.007.00	55.007.01	55.007.02	55.007.03	55.007.04
2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH)	55.008.00	55.008.01	55.008.02	55.008.03	-
1 puleggia, attacco girevole e arricavo (EWH)	55.010.00	55.010.01	55.010.02	-	-
2 pulegge allineate, attacco girevole (ZBW)	55.011.00	55.011.01	55.011.02	-	-
1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB)	55.012.00	55.012.01	55.012.02	55.012.03	55.012.04
2 pulegge + strozzatore + arricavo (ZBK)	56.101.08	56.101.10	56.101.12	-	-

**Bozzelli Offshore HYE**Hanno la carcassa in **policarbonato e acciaio inox**, con puleggia in "Torlon" autolubrificante ad altissima resistenza.

Caratteristiche tecniche

Versione	Per cime fino a mm	Ø puleggia mm	Carico di rottura kg
A	16	63	3500
B	20	80	4600

Modello	A	B
Semplice con grillo fisso o girevole	55.100.16	55.100.20
Semplice con arricavo, grillo fisso o girevole	55.110.16	55.110.20
Doppio con grillo fisso o girevole	55.120.16	55.120.20
Doppio con arricavo, grillo fisso o girevole	55.130.16	55.130.20
Doppio con strozzascotte e arricavo, grillo fisso o girevole	55.140.16	-

