

**Bozzelli Plastinox VIADANA**

Carcassa in nylon nero più rinforzi in acciaio inox.

## Caratteristiche tecniche

Versione	Per cime fino a mm	Ø puleggia mm	Carico di rottura kg	Carico di lavoro kg
A	8	34	800	300
B	10	45	950	370
C	12	56	1450	580

Modello	A	B	C
Ad una puleggia, attacco fisso	55.098.00	55.098.01	-
Ad una puleggia testa universale fissa o girevole	55.100.00	55.100.01	55.100.02
Ad una puleggia testa universale fissa o girevole con arricavo	55.101.00	55.101.01	55.101.02
Ad una puleggia, testa a "U" girev.	55.102.00	55.102.01	-
A doppia puleggia, testa con grillo	55.104.00	55.104.01	55.104.02
A doppia puleggia, testa con grillo e arricavo	55.105.00	55.105.01	55.105.02
A violino, testa universale fissa o girevole	55.108.00	55.108.01	55.108.02
A violino, testa universale fissa o girevole con arricavo	55.109.00	55.109.01	55.109.02
A violino, testa universale, con strozzascotte	55.110.00	55.110.01	55.110.02
A violino, testa universale, con strozzascotte e arricavo	55.111.00	55.111.01	55.111.02

**Bozzelli su sfere in Delrin VIADANA**

Carcassa in nylon nero più rinforzi in acciaio inox.

## Caratteristiche tecniche

Versione	Adatto per cime da mm	Ø puleggia mm	Carico di rottura kg	Carico di lavoro kg
A	6	22	700	100
B	8	28	750	150
C	10	38	950	230
D	12	57	1000	280
E	14	76	2300	800

Modello	A	B	C	D	E
1 puleggia, attacco fisso	55.025.06	55.025.08	55.025.10	-	-
1 puleggia, attacco girevole con grillo	55.026.06	55.026.08	55.026.10	-	-
1 puleggia, attacco fisso o girevole con grillo	-	-	-	55.026.12	55.026.14
1 puleggia, attacco girevole ad "U"	55.027.06	55.027.08	-	-	-
1 puleggia, attacco fisso e arricavo	55.028.06	55.028.08	55.028.10	-	-
1 puleggia, attacco con grillo girevole e arricavo	-	55.029.08	55.029.10	55.029.12	-
2 pulegge, attacco con grillo	55.030.06	55.030.08	55.030.10	55.030.12	-
2 pulegge attacco con grillo e arricavo	55.031.06	55.031.08	55.031.10	55.031.12	-
3 pulegge, attacco con grillo	55.032.06	55.032.08	55.032.10	55.032.12	-
3 pulegge, attacco con grillo e arricavo	55.033.06	55.033.08	55.033.10	55.033.12	-
3 pulegge + strozzascotte in carbonio su sfere	55.034.06	55.034.08	55.034.10	-	-
3 pulegge + strozzascotte in carbonio su sfere + arricavo	55.035.06	55.035.08	55.035.10	-	-
Piatto da ponte	55.036.06	55.036.08	55.036.10	55.036.12	-
singolo girevole con attacco a fascetta per candelieri o pulpito Ø 22/25 mm	55.037.06	55.037.08	-	-	-
bozzello pivotante con strozzascotte in carbonio	-	55.039.08	-	-	-
bozzello doppio opposti	55.024.06	55.024.08	-	-	-

**Accessori per Wind Speed VIADANA**

Codice	Descrizione
55.351.40	Basetta per montaggio bozzelli universale su piano
55.242.30	Molla da inserire tra 55.351.40 e testa per 8/10 mm
55.242.50	Rondella da inserire tra molla e testa per 10 mm
55.242.40	Molla da inserire tra 55.351.40 e testa per 12 mm (senza rond.)
55.541.00	Girello per accoppiare 55.076.10 con bozzelli doppi e tripli
55.541.10	Girello per accoppiare 55.076.12 con bozzelli doppi e tripli
55.242.60	Rondella da inserire tra 55.351.40 e testa per 8 mm

**Moschettone per bozzelli VIADANA**

In acciaio inox fusi, sono da accoppiare ai bozzelli con testa universale Wind Speed e bozzelli su sfere.

Codice	Per bozzelli da mm
55.293.00	10
55.293.10	12

