

Bozzello verticale di rinvio VIADANACarcassa in **acciaio inox**.

Codice	Tipo	Puleggia	Ø puleggia mm	Adatto per cime da mm
55.063.50	Singolo	Delrin su sfere	22	6
55.063.51	Doppio	Delrin su sfere	22	6
55.063.52	Singolo	Delrin su sfere	28	8
55.063.53	Doppio	Delrin su sfere	28	8
55.063.60	Singolo	Alluminio	25	4
55.063.61	Singolo	Alluminio	28	4


**Bozzelli di rinvio basculante VIADANA**In **acciaio inox**.

Codice	Adatto per cime da mm	Base mm	Puleggia	
			materiale	Ø mm
55.081.01	10/12	83x42	Nylon	55

**Bozzelli di rinvio per scotte avvolgifiocco SEA SURE**In **acciaio inox** lucidato a specchio.

Codice	Per candelieri Ø mm	Per scotte fino a mm
55.508.00	25	12

**Bozzelli per rinvio scotte avvolgifiocco VIADANA**Mantiene **all'esterno** della coperta la scotta, e facilita l'arrotolamento del fiocco, che di regola richiede sforzo elevato. Questo perché la puleggia è di **grande** diametro e montata **su sfere in delrin**.

Codice	Ø puleggia mm	Per scotte fino a mm	Foro centrale mm	Carico di lavoro kg	
55.502.00	57	12	25,8	280	120

**Bozzelli per rinvio avvolgifiocco**

- A) Fabbricato in nylon, totalmente **snodato** sui 2 assi.
 B) Fabbricato in nylon, con passaggio scotta in acciaio inox.

Codice	Ø puleggia mm	Per scotte fino a mm	Per candelieri Ø mm	Passaggio cima Ø max mm	Versione
55.503.00	24	10	25	-	A
55.504.00	-	-	25	12	B

**Bozzelli da incasso PFEIFFER in alluminio**In **alluminio nero** con puleggia pure in **alluminio**, adatto per drizze tessili e metalliche.

Codice	mm	Ø puleggia mm
55.708.40	107x47x33	40x12

**Anelli a bassa frizione**

In lega leggera con anodizzazione "dura" autolubrificata. Ideali come bozzelli, anelli guida, punti di forza, lazy jacks, barber aulers, etc.. per regolazioni "fini".

Codice	D1 mm	D2 mm	Ø mm
58.197.13	13	5	3
58.197.19	19	7	5
58.197.25	25	10	7
58.197.35	35	14	10

