



Cerniera 2 mm

Cerniera in acciaio inox lucidato, mezzo incasso. Provvista di fori centrali ovalizzati per consentire una perfetta centratura. Progettata per incernieratura dei gavoni. Con smorzamento delle vibrazioni tramite

Codice	←→ mm	Modello	
38.814.03	80x50	80x50 Nodo sporgente	











Mascheratura in acciaio inox AISI 316 lucidata a specchio

In acciaio inox, lucidate a specchio. Fissaggio istantaneo tramite autoadesivo e con smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale frenato.

Codice	Referenza mascheratura	Per cerniera
38.441.10	1 pcs per 1/2 cerniera	38.441.70; 38.553.00
38.840.10	1 pcs per 1/2 cerniera	38.840.58; 38.556.00
38.551.10	1 pcs per 1/2 cerniera	38.441.53; 38.551.00
38.840.41	1 coppia per cerniera	38.840.51; 38.552.00
38.840.42	1 coppia per cerniera	38.440.09







Cerniere ovali










4 38 450 04


⊿ 38.452.01;38.450.53


Cerniera ovale


Cerniere in acciaio inox lucidato a specchio Serie OVAL TYPE. Asse di centrale semi-incassato, apertura 270°.


←→ mm	Con nodo a mezzo incasso e fissaggio a viti	Con nodo sporgente	Spessore mm
35x51	38.450.01	-	1,5
48x67	38.450.02	-	2
56x78	38.450.03	-	2
56x90	38.450.04	-	2
78x56	-	38.451.01	2
78x56	38.450.53	-	3
84v56	38 452 01	_	2















Cerniere a sbalzo spessore 2 mm


Cerniera a sbalzo 2 mm



In acciaio inox lucidate a specchio, con smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale frenato.

Codice	←→ mm
38.441.59	37x37


Cerniera a sbalzo 2 mm



In acciaio inox lucidate a specchio, con smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale frenato

dono vibrazioni trannito acco contrato frontato.	
Codice	←→ mm
38.441.55	57x37x10
38.441.56	57x37x15

Cerniera a sbalzo 2 mm



In acciaio inox lucidate a specchio, con smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale frenato.

Codice	←→ mm
38.441.58	59x40