

Prese, spine e cavi banchina MARINCO

Spine e prese di corrente MARINCO

Completamente a tenuta stagna. Fabbricate in termopolimero caricato vetro ad alta resistenza, contatti in ottone nichelato.



Codice	Tipo	Descrizione	A	V
14.302.00	BIPOLARE MONOFASE 3 FILI	Preso acciaio Inox AISI 316, contatti maschio	16	230 -
14.301.00	BIPOLARE MONOFASE 3 FILI	Preso maschio con protezione posteriore cavi in resina "Valox"	16	230 -
14.303.00	BIPOLARE MONOFASE 3 FILI	Preso contatti maschio, versione frontalerotondo, con protezione posteriore cavi in resina "Valox"	16	230 -
14.305.00	BIPOLARE MONOFASE 3 FILI	Spina da accoppiare alle prese 14.301/302/303.00, contatti femmina	16	230 -
14.103.00	BIPOLARE MONOFASE 3 FILI	Cappuccio PVC giallo stagno per 14.305.00	-	- -
14.305.10	BIPOLARE MONOFASE 3 FILI	Spina lato banchina, contatto maschio	16	230 -
14.102.00	BIPOLARE MONOFASE 3 FILI	Cappuccio stagno in PVC giallo stagno per 14.305.10	-	- -
14.487.03	BIPOLARE MONOFASE 3 FILI	Preso acciaio inox AISI 316 contatti maschio	32	230 (50 A a 110 V)
14.634.30	BIPOLARE MONOFASE 3 FILI	Preso maschio in resina "Valox"	32	230 (50 A a 110 V)
14.587.03	BIPOLARE MONOFASE 3 FILI	Spina da accoppiare alla presa 14.487.03 contatti femmina	32	230 (50 A a 110 V)
14.587.04	BIPOLARE MONOFASE 3 FILI	Cappuccio stagno in PVC giallo per 14.587.03	-	- -
14.636.10	BIPOLARE MONOFASE 3 FILI	Spina lato banchina, maschio	32	230 (50 A a 125 V)
14.771.70	BIPOLARE MONOFASE 3 FILI	Cappuccio stagno in PVC giallo per 14.636.10	-	- -
14.487.01	TRIPOLARE 4 FILI	Preso acciaio inox AISI 316 contatti maschio	50	125/250 -
14.587.01	TRIPOLARE 4 FILI	Spina da accoppiare alla presa 14.487.01 contatti femmina	50	125/250 -
14.587.04	TRIPOLARE 4 FILI	Cappuccio per la spina 14.587.01	-	- -
14.487.06	BIPOLARE MONOFASE, 3 FILI HEAVY DUTY	Preso acciaio inox AISI 316 contatti maschio	63	230 -
14.587.06	BIPOLARE MONOFASE, 3 FILI HEAVY DUTY	Spina da accoppiare alla presa 14.487.06 contatti femmina	63	230 -
14.587.04	BIPOLARE MONOFASE, 3 FILI HEAVY DUTY	Cappuccio stagno in PVC giallo per 14.587.06	-	- -
14.487.09	TRIFASE 4 FILI, HEAVY DUTY	Preso acciaio inox AISI 316 contatti maschio	63	230 -
14.587.09	TRIFASE 4 FILI, HEAVY DUTY	Spina da accoppiare alla presa 14.487.09 contatti femmina	63	230 -
14.587.04	TRIFASE 4 FILI, HEAVY DUTY	Cappuccio stagno in PVC giallo per 14.587.09	-	- -
14.103.01	TRIFASE 4 FILI, HEAVY DUTY	Cappuccio stagno per sigillare spine Marincò. Per spina 14.305.00 + 14.103.00. 16-30 Amp	-	- -
14.103.02	TRIFASE 4 FILI, HEAVY DUTY	Cappuccio stagno per sigillare spine Marincò. Per spina 14.587.03-06 + 14.587.04. 32-63 Amp	-	- -



Cavo con spine MARINCO

Cavo speciale "Sea Water Resistant", premontato da un lato con spine Marincò.

Codice	Lungh ezza m	A	Colore cavo	Componente			Sezione cavo mm
				cavo	spina Marincò	cappuccio	
14.210.31 New	10	16A a 230V	Giallo	14.593.00	14.305.00	14.103.00	3x4
14.210.30	10	16A a 230V	Giallo	14.593.00	14.305.00	14.103.00	3x6
14.211.31 New	15	16A a 230V	Giallo	14.593.00	14.305.00	14.103.00	3x4
14.211.30	15	16A a 230V	Giallo	14.593.00	14.305.00	14.103.00	3x6
14.211.50	15	32A a 230V	Giallo	14.595.00	14.587.03	14.587.04	3x10
14.211.60*	16,5	50A; 125-220V	Giallo	14.596.00	14.587.01	14.587.04	3x10

* Cavo quadripolare: 3 poli, 4 fili



Collettore di raccordo in Lexan per avvitare le spine

E' indispensabile acquistarlo per collegare i cavi.

Codice	Per avvitare le spine	Per collegare i cavi
14.110.30	14.305.10; 14.102.00 con 14.305.00; 14.103.00	14.210.30; 14.211.30 con Pin Tail 16/30 A
14.110.50	14.636.10; 14.771.70 con 14.587.03; 14.587.04	14.211.50 con Pin Tail 30/50 A

