

Rubinetto per bombola gas



50.013.10 Con sicurezza contro sovrappressione. Filetto M16x1,5 + shell.

Regolatore pressione 30 Mb con manometro



50.013.12 Filetto shell (collegamento a 50.013.10) + 1/4 (collegamento a 50.013.25/26/27).

Raccordi M5

Collegamento femmina 8+8 mm, DIN 8434-1.



▲50.013.41



▲50.013.40



▲50.013.44



▲50.013.43



▲50.013.42

Codice	Tipo
50.013.40	Passaparatia
50.013.41	Passaparatia a 90°
50.013.42	Tee
50.013.43	Gomito 90°
50.013.44	Diritto

Ogiva di ricambio per raccordi tubo rame da 8 mm



50.013.97 Da sostituire ad ogni cambio tubo. Blister espositivo da 5 pz.

Dado in ottone per tubo rame da 8 mm, passo M14 x 1.5F



50.013.98 Blister espositivo da 3 pz.

Rubinetto intercettazione con piastrina di fissaggio



50.013.14 DIN EN12514-2 - EN331. Attacco femmina 8+8 mm (collegamento con tubi 50.013.25 e con tubo rame).



Rivelatore fughe gas

Questo dispositivo si installa vicino alla bombola del gas, dopo il regolatore di pressione, e serve ad individuare eventuali fughe di gas a valle della bombola di butano.

Codice	Modello
50.013.16	Universale per tubi in rame RST8 o per tubi in gomma

Accessori cucine

Macchinetta per cuocere i toast



Realizzata in **acciaio inox**.
Si usa su una fiamma della cucina di bordo.

Codice	base mm
50.819.00	136x113

Contenitore porta rifiuti con chiusura automatica a scatto

OSCULATI



50.420.01 Utilizza i sacchetti standard per immondizia. Il sistema di chiusura automatico evita la fuoriuscita degli odori.