Fanale di fonda Classic da 360° LED con basetta

LED

Per imbarcazioni < 20 m. In policarbonato e AISI 316. Certificate COLREG72.

Codice	Colore fanale	Ømm	Altezza mm	Lampadina a LED inclusa
11.132.88	Policarbonato nero	60	148	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.132.89	Policarbonato bianco	60	148	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.132.12	Inox	64	154	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)

OSCULATI





OSCULATI



Asta abbattibile, regolazione micrometrica con basetta dentata

LED

Per imbarcazioni < 20 m. Fanale in policarbonato e AISI 316. Certificata COLREG72.

Codice	Lunghezza cm	Colore fanale	Lampadina a LED inclusa	
11.130.10	60	Plastica nera	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)	
11.130.11	60	Plastica bianca	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)	
11.130.12	60	Inox	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)	









Asta abbattibile Aerodinamics LED con regolazione inclinazione

LED

Per imbarcazioni < 20 m. Fanale in policarbonato e AISI 316. Certificata COLREG72.

Codice	Lunghezza cm	Colore fanale	Lampadina a LED inclusa	
11.128.10	60	Plastica nera	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)	
11.128.11	60	Plastica bianca	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)	
11.128.12	60	Inox	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)	










Asta Classic/LED abbattibile con fili invisibili e base ovalizzata

LED

Per imbarcazioni < 20 m. Fanale in policarbonato e AISI 316. Base stilizzata con pomello a maggiore presa. Certificata COLREG72.

Codice	Lunghezza cm	Fanale in dotazione	Colore fanale	Lampadina a LED inclusa
11.143.10	60	11.133.00	Plastica nera	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.143.12	60	11.133.01	Plastica bianca	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.143.11	60	11.132.00	Inox	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)





CISCULATI



