

OSCOLATI



▲ 11.413.11 ▲ 11.413.12 ▲ 11.413.13 ▲ 11.413.14



▲ 11.413.15 ▲ 11.413.03 ▲ 11.413.05

Luci di via Utility Compact per fissaggio in coperta

Approvate RINA in accordo al regolamento COLREG72. Adatte per imbarcazioni fino a 12 m. Presentano la prerogativa di essere alimentate da una **piccola lampadina ad alta intensità da 5 W**, allo scopo di avere dimensioni esterne ridottissime, minimo sviluppo di calore e basso consumo di corrente.

Tipo	Carcassa		Lampadina	
	bianco	nero	alogeno inclusa	LED OPTIONAL*
112,5° sinistro	11.413.11	-	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01
112,5° destro	11.413.12	-	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01
225° prua	11.413.13	11.413.03	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01
135° poppa	11.413.14	-	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01
112,5° + 112,5° bicolore	11.413.15	11.413.05	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01

* Non certificate, con lampadina a LED

OSCOLATI



▲ 11.425.01 ▲ 11.425.01 ▲ 11.425.02



▲ 11.425.03 ▲ 11.425.04 ▲ 11.425.05



▲ 11.415.01 ▲ 11.415.02 ▲ 11.415.02

Luci di via Utility 77


Fanali omologati per imbarcazioni fino a 12 m. Approvati RINA in accordo al regolamento COLREG72. Consigliati per imbarcazioni di media dimensione, sono perfettamente stagni e si installano con estrema facilità. Sono completi di portalampe e lampadine.

Tipo	Carcassa		Visibilità garantita	Lampadina	
	bianco	nero		alogeno inclusa	LED OPTIONAL*
112,5° sinistro	11.425.01	11.415.01	Fino a 1 miglio	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22
112,5° destro	11.425.02	11.415.02	Fino a 1 miglio	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22
225° prua	11.425.03	11.415.03	Fino a 2 miglia	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22
135° poppa	11.425.04	11.415.04	Fino a 2 miglia	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22
112,5° + 112,5° bicolore	11.425.05	11.415.05	Fino a 1 miglio	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22

* Non certificate, con lampadina a LED



▲ 11.415.03 ▲ 11.415.04 ▲ 11.415.05



OSCOLATI



▲ 11.414.01 ▲ 11.414.01 ▲ 11.414.02



▲ 11.414.03 ▲ 11.414.04 ▲ 11.414.05

Luci di via Utility 85 in acciaio inox

AISI 316

Fanali in acciaio inox lucidato a specchio, approvati RINA in accordo al regolamento COLREG72.

Codice	Tipo	Lampadina	
		alogeno inclusa	LED OPTIONAL*
11.414.01	112,5° sinistro	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22
11.414.02	112,5° destro	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22
11.414.03	225° prua	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22
11.414.04	135° poppa	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22
11.414.05	112,5° + 112,5° bicolore	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22

* Non certificate con lampadina a LED

