


Innesto maschio in ottone



Codice	Da inserire in	ORDER BY BOX
14.236.45	14.235.20; 14.235.40; 14.235.60	50



Innesto femmina in ottone



Codice	Da inserire in	ORDER BY BOX
14.236.46	14.235.10; 14.235.30; 14.235.50	100



Gommino in silicone per tenuta stagna



Codice	Per cavo mm ²	ORDER BY BOX
14.236.48	0,5/1,5	100



Connettori stagni per cavi fino a 10 mm²

Connettori stagni

Un connettore completo viene formato da: connettore + 2 faston maschi 14.231.20/40 + 2 faston femmina 14.231.0/30 + 4 tasselli con guarnizione della appropriata sezione 14.232.01/02.

Codice	Versione	Per cavi mm ²
14.231.10	Faston femmina	4/6
14.231.20	Faston maschio	4/6
14.231.30	Faston femmina	8/10
14.231.40	Faston maschio	8/10
14.232.01	Tassello con guarnizione	4/6
14.232.02	Tassello con guarnizione	8/10



Connettori BULGIN BUCCANEER

Omologati RINA a polarità guidata e a perfetta tenuta stagna, grado di protezione IP 68. Corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro, contatti in ottone nichelato, cappuccio stagno di protezione a vite, omologati a norme militari NATO. Escursione d'uso - 20°+ 70°.

Spina contatti maschio

Volante, da accoppiare alle prese contatti femmina.

Codice	Poli	Portata
14.350.02	2	10 A
14.350.03	3	10 A
14.350.09	9	5 A



Presca esterna contatti femmina

Complete di cappuccio stagno.

Codice	Poli	Da abbinare a
14.360.02	2	14.350.02
14.360.03	3	14.350.03
14.360.09	9	14.350.09



Presca da incasso contatti femmina

Complete di cappuccio stagno.

Codice	Poli	Da abbinare a
14.370.02	2	14.350.02
14.370.03	3	14.350.03
14.370.09	9	14.350.09

