

## Accessori per frigoriferi

### INDEL WEBASTO MARINE ISOTHERM Smart Energy Control

Questo dispositivo, attraverso un sofisticato micro-processore, riduce in maniera significativa il consumo di energia dei frigoriferi o gruppi refrigeranti. Regola in continuo il numero dei giri del compressore, e valuta attraverso uno specifico sensore la temperatura dell'aria nel frigo, facendo raffreddare un po' più del necessario i cibi contenuti, quando è in funzione il motore della barca o collegata la corrente di banchina. In navigazione sfrutta le frigoriferi in più immagazzinate nei cibi per ridurre il funzionamento del compressore. Il risultato finale è un risparmio di energia fino al 50%. Il dispositivo è abbinabile a qualsiasi frigo o gruppo refrigerante purché dotato di centralina SECOP 101N0212. Il Kit è composto da: pannello con microprocessore + potenziometro regolabile + sensore aria. Non abbinabile a versione frigo CR42.

Codice	V ingresso (AC)	mm
50.932.20	12/24	225x155x80




### New Power Pack ISOTHERM 108W VAC 50/60HZ 24V per frigo

Ottimizzato sulle curve di assorbimento dei nostri compressori, permette ai frigoriferi e unità Isotherm di essere alimentato universalmente, con tensione DC 12/24V e AC 115/220V 50/60Hz. Alta potenza in uscita fino a 108W. Leggero e compatto nelle dimensioni. Utilizzabile per diversi modelli di compressore.

Compatibile con tutti i frigoriferi Isotherm che sono 12/24V e hanno un compressore BD35 / BD50 / BDMICRO 1.4.

Codice	V		Potenza di uscita W	Corrente di uscita A	mm
	ingresso (AC)	uscita (DC)			
50.820.02	100-240	26,5	> 108	> 4,5	131x35x255




## Frigoriferi ISOTHERM



### Glacette elettrica DIVINO THE ONE

Apparecchio di raffreddamento da incasso per bottiglie. Mantiene il vino o lo champagne perfettamente refrigerati. Si attiva toccando qualsiasi parte della corona di acciaio. Illuminazione led interattiva con 27 opzioni di colore. IP65 lato esterno - IP22 lato interno.

Codice	Capacità	V	Potenza W	Ø foro mm	Ø ghiera mm	Profondità mm	Luce interna
50.835.20	1 bottiglia	12	60	152	169	301	27 opzioni di colore



### Frigorifero ISOTHERM con compressore ermetico Secop senza manutenzione da 42 litri

Provvisi di controllo elettronico che spegne il frigo quando la tensione scende sotto 10,4 V e riparte quando risale a 11,7 V (valori regolabili rispettivamente fino a 9,6 e 10,9 V).

Velocità di rotazione 2000-2500-3000 RPM regolata secondo il volume da raffreddare. Ventilazione forzata. Compressore remotizzabile. Consumo energetico 275 W/24h.



Codice	Modello	Capacità l	V	Accumulo freddo con piastre eutettiche	Scomparto	mm			kg	Cornice di finitura OPTIONAL	
						larghezza	profondità	altezza		Nera	Inox
50.830.04	CR42/V	42	12/24	No	Singolo	380	452/310	520	13,5	50.934.01	50.934.02
50.833.01	CR42EN	42	12/24	Si	Singolo	380	475/310	530	17	50.934.01	50.934.02

### Frigorifero ISOTHERM con compressore ermetico Secop senza manutenzione da 49 litri

Provvisi di controllo elettronico che spegne il frigo quando la tensione scende sotto 10,4 V e riparte quando risale a 11,7 V (valori regolabili rispettivamente fino a 9,6 e 10,9 V).

Velocità di rotazione 2000-2500-3000 RPM regolata secondo il volume da raffreddare. Ventilazione forzata. Consumo energetico 280 W/24h.



Codice	Modello	Capacità l	V	Accumulo freddo con piastre eutettiche	Scomparto	mm			kg	Cornice di finitura OPTIONAL	
						larghezza	profondità*	altezza		Nera	Inox
50.935.00	CR49	49	12/24	No	Singolo	380	470	525	17	50.934.01	50.934.02
50.936.00	CR49EN**	49	12/24	Si	Singolo	380	470	525	18	50.934.01	50.934.02

\* La profondità si intende porta e maniglia esclusa (± 40 mm)

\*\* Sistema ad accumulo di freddo, consumo ridotto d'energia.