

### Gancio d'accosto telescopico in alluminio

Gancio in **nylon bianco**, manico in **alluminio anodizzato** e manopola terminale in gomma bianca lucida. E' leggero e galleggiante, si può regolare in tutte le posizioni volute, per mezzo di speciali camme.

Codice	Lunghezza min/max cm	Tubi Ø mm
34.459.00	100/200	25/30
34.459.02*	60/100	25/30

\* Predisposto per essere inserito nei kit di dotazione sicurezza.



OSCOLATI



### Gancio d'accosto tritelescopico

Realizzato tutto in **alluminio lucidato e anodizzato**, con gancio in nylon e manopola terminale. E' un mezzo marinaio molto robusto, fabbricato con 3 tubi concentrici.

Si può bloccare in qualsiasi posizione, tramite le speciali camme di serraggio.

Codice	Lunghezza min/max cm	Tubi Ø mm
34.460.00	115/285	25/30/35



OSCOLATI




### Gancio d'accosto professionale

Completamente in **alluminio anodizzato naturale (compreso raffio)**. Ha un bloccaggio rapido in qualsiasi punto tramite rotazione, è un modello estremamente robusto.

Codice	Versione	Lunghezza min/max cm	Tubi Ø mm
34.915.41	Bitelescopico (2 tubi)	120/209	25/29
34.915.42	Tritelescopico (3 tubi)	105/245	25/29/32



▲ 34.915.41



▲ 34.915.42

OSCOLATI



▲ 34.915.41

▲ 34.915.42

▲ 34.915.41/42

▲ 34.915.41/42

### Gancio d'accosto professionale con puleggia di scorrimento per trappa

Completamente in **alluminio anodizzato compreso raffio**.

Codice	Versione	Lunghezza min/max cm	Tubi Ø mm
34.916.41	Bitelescopico	120/209	25/29
34.916.42	Tritelescopico	105/245	25/29/32



OSCOLATI



### Gancio d'accosto professionale con testa in gomma

Fabbricato in **alluminio anodizzato naturale**, con gancio in tecnopolimero bicomponente antisdrucchiolo. Bloccaggio rapido in qualsiasi punto tramite rotazione.

Codice	Versione	A min-max cm	L min-max cm	Tubi Ø mm
34.917.42	Tritelescopico (3 tubi)	94-244	110-260	25/29/32
34.917.43	Tritelescopico (3 tubi)	134-366	150-382	25/29/32

