

Gonfiatore elettrico BRAVO GE 20-2

Progettato per soddisfare tutte le esigenze di utilizzo, gonfia rapidamente.

- impugnatura ergonomica;
- gonfiatore elettrico alta efficienza e rumorosità ridotta;
- gruppo pompante a doppio pistone;
- impostazione della pressione tramite il mamometro ed arresto automatico;
- connessione rapida alla presa accendisigari;
- indicatore LED per lo stato di autonomia della batteria;
- batteria 12 V DC integrata, ricaricabile tramite presa accendisigari o trasformatori 110-240 AC/DC;
- equipaggiato con morsetti per collegamento diretto ad una batteria esterna 12V;
- raccordi di gonfiaggio per tutte le più comuni valvole disponibili.

Codice	Funzioni	V	W	Portata I/min	Pressione max	Consumo A	←→ mm	Filtro anti-sabbia
66.449.20	Gonfia	12	108	125	1,5 bar (22 PSI)	9	200x320x2 20	Si



New

Gonfiatore elettrico GE 10-8 e GE 10-B

Gonfiatori ad alta pressione, ma basso consumo particolarmente indicati per battelli con pagliolo gonfiabile, Kite e Kayak che necessitano di pressioni elevate.

Nascono per ottimizzare ulteriormente le prestazioni, l'efficienza e l'affidabilità dei gonfiatori BST e si caratterizzano per:

- nuova scheda elettronica, che consente una maggiore precisione nella gestione del gonfiatore;
- nuovi sensori di pressione, capaci di un'accuratezza di 3-8mbar;
- introduzione di led status e diagnostica sia per il gonfiatore che per l'alimentazione;
- posizione del pressostato modificata per facilitarne l'utilizzo;
- per la versione GE 10-B una nuova batteria da 12V 9Ah con relativo alimentatore universale ora INCLUSO.

Codice	Funzioni	٧	W	Portata I/min	Pressione max	Consumo A	←→ mm	Batteria ricaricabile
66.447.12	Gonfia+sgonfia	12	156	450	800 mbar (11,6 PSI)	13	180x200x240	No
66.447.13	Gonfia+sgonfia	12	156	450	800 mbar (11,6 PSI)	13	180x200x240	Si

66.447.22 Caricatore 220V per vecchio modello 66.447.11





Gonfia e sgonfia. Arresto automatico alla pressione desiderata. Sistema di diagnostica a LED integrato.

Codice	Funzioni	V	W	Portata I/min	Pressione max	Consumo A	←→ mm	Tubo
66.447.00	Gonfia+sgonfia	12	540/720	1000	250 mbar (3,6 PSI)	45/60	310x180 x190	66.447.02 Optional
66.448.00	Gonfia+sgonfia	24	700/800	1000	250 mbar (3,6 PSI)	23/26	310x180 x190	- Incluso



66.447.02 Tubo Ø 25 mm. Rotolo da 25 m. OPTIONAL





66.447.01 - 66.448.01

Gonfiatore elettrico per gommoni BRAVO Turbo Max Kit

Versione fissa per montaggio ad incasso.

Ideato per montaggio sulla console del gommone o in prossimità del garage tender.

Gonfia e sgonfia. Arresto automatico alla pressione desiderata.

Codice	Funzioni	V	W	Portata I/min	Pressione	Consumo A	mm	Vano stagno OPTIONAL	Tubo OPTIONAL
66.447.01	Gonfia+sgonfia	12	540/720	1000	250 mbar (3,6 PSI)	45/60	330x210 x230	66.447.03	66.447.02
66.448.01	Gonfia+sgonfia	24	525/930	1000	250 mbar (3,6 PSI)	25/30	330x210 x230	66.447.03	66.447.02



70

200

66.447.03 Vano stagno con coperchio trasparente per montaggio a filo plancia. Ingombro: 345x220x18 mm profondità 130 mm. OPTIONAL

66.447.02 Tubo Ø 25 mm. Rotolo da 25 m. OPTIONAL



