

Interruttori per pompe di sentina


OSCOLATI



Interruttore automatico per pompe di sentina

Portata 20 A. Carcasa in tecnopolimero. Rimovibile per la pulizia.

Codice	V	Portata max A		Livello di attacco mm	Livello di stacco mm
		12V	24V		
16.603.50	12/24	20	10	51	19



OSCOLATI



Interruttore automatico ecologico per qualsiasi pompa di sentina

Versione ultra piatta. Certificato CE in base alla legge 94/25 ISO 8846.

Codice	Tensione	Max A
16.603.00	Universale	14



Protezione apribile per interruttori automatici pompe di sentina

La protegge da urti accidentali ed evita che possa incastrarsi causa detriti vaganti in sentina.

Codice	mm	Adatto ad interruttori
16.603.10	180x110x110 h	16.603.00

OSCOLATI



Interruttore automatico ecologico carenato per qualsiasi pompa di sentina

Versione carenata del mod. 16.603.00. Presenta il vantaggio di essere protetto dagli urti accidentali, ma è più ingombrante.

Codice	Tensione	Max A	mm
16.607.00	Universale	15	152x85x84h

Interruttore elettronico automatico per pompe di sentina

Universale per tutte le pompe ad immersione con consumo max 20 A, 12/24 V. Funziona in acqua salata e dolce. Si attiva ad un livello di 50 mm e si spegne a 20 mm. Un sistema di ritorno di 5 secondi evita falsi avviamenti. Resistente a oli e idrocarburi. Certificato RINA ISO 8846.

Codice	Livello ON/OFF mm	V	Max A	mm
16.610.00	50/20	12/24	20	86x54x26h

