




**COME ORDINARE 45.282.03**

**APPLICAZIONE 45.282.03** Stesse caratteristiche del 45.282.01 con l'aggiunta della nota riguardante i motori Johnson & Evinrude: il cilindro 45.282.03 non é necessario qualora il motore OMC servoassistito fosse già dotato di cilindro OMC Cod. 985519. In questo caso sono sufficienti n° 2 raccordi di collegamento (rif. Parker Cod.. F6X-5 10-3/8").

PER SISTEMA	Lista componenti	Codice	Quantità
 <p><b>Monomotore cilindro singolo</b> Giri volante: 4,7/5,8 Applicazione fino a 300 hp max</p>	Cilindro	45.282.03	1
	Pompa	45.280.00/01	1
	Kit tubazioni	45.290.35..	1
	Olio	45.027.01	2
	Volante	-	-
	per stazione aggiuntiva aggiungere	-	-
 <p><b>Bimotore cilindro singolo</b> Giri volante: 4/5 Applicazione fino a: 300 hp max (motori non controrotanti); 450 hp max (motori controrotanti)</p>	Pompa	45.280.00/01	1
	Kit raccordi	45.290.15	1
	Kit tubazioni	45.290.35..	1
	Olio	45.027.01	2
	Barra di collegamento	fornita dal costruttore del motore	-
	Volante	-	-
 <p><b>Bimotore doppio cilindro</b> Giri volante: 6,5 Applicazioni: fino a 500 hp max (motori non controrotanti); fino a 600 hp (motori controrotanti)</p>	Pompa	45.280.03	1
	Kit raccordi	45.290.15	1
	Kit tubazioni	45.290.35..	1
	Olio	45.027.01	2
	Barra di collegamento	fornita dal costruttore del motore	-
	Volante	-	-
per stazione aggiuntiva aggiungere		-	-
Pompa		45.280.03	1
Kit raccordi		45.290.15	1
Kit tubazioni		45.290.35..	1
Olio		45.027.01	2



Il cilindro 45.282.03 non é consigliato per installazioni dove la velocità massima dell'imbarcazione supera i 60 nodi.

**Kit barra di rinvio**

Da utilizzare solo con cilindri 45.282.00-01-11-12 qualora si debba installare un motore diverso da quello per cui il cilindro é predisposto.

Codice	Tipo	Per
45.282.21	LA 1	UC-128-OBF/1
45.282.22	LA 2	UC-128-OBF/2
45.282.23	LA 3	UC-128-OBF/3
45.281.24	LA1P	UC-128P-OBF/1
45.281.25	LA2P	UC-128P-OBF/2



**Kit 2 tubi flessibili**

Raccordati per timonerie Ultraflex fuoribordo.

Codice	Da m	Codice	Da m	Codice	Da m
45.290.35	3,5	45.290.55	5,5	45.290.80	8
45.290.40	4	45.290.60	6	45.290.90	9
45.290.45	4,5	45.290.65	6,5	45.290.93*	15
45.290.50	5	45.290.70	7		



\* Da 15 m raccorciabili, completi di raccordi recuperabili

**Tubo 3/8"**



Codice	Rotoli da m
45.291.00	20

**Kit OB-2S**



Codice	Descrizione
45.290.15	Per stazione aggiuntiva o per installazione autopilota. Contiene i raccordi e 8 m di tubo di nylon 3/8" per linea di compensazione.

**Kit 95-2S**



Codice	Descrizione
45.290.16	Raccordi seconda stazione