




WC elettrico JABSCO


Tazza in ceramica bianca, tavoletta in legno. Interruttore azionamento incluso. Portagomma entrata 19 mm, uscita 25 mm. Pompa autoadescente fino 1,2 m. Può essere montato fino a 90 cm sotto la linea di galleggiamento.

Codice	V	Fusibile	mm	kg
50.225.12	12	25A	350x430x350 (H)	15,4
50.225.24	24	15A	350x430x350 (H)	15,4



50.225.00 Service kit con girante, guarnizioni e O ring.

50.207.28 Tavoletta legno



▲ 50.209.12/24

▲ 50.209.13/25

Kit di trasformazione per WC da manuale a elettrico

Per WC a mano tipo 50.206.25; 50.207.25/27; 50.217.25/30; 50.207.50. Il kit comprende il basamento, la pompa ed il motore elettrico. Adattabile ai WC: JABSCO, SPX, RARITAN, GROCO.

12 V	24 V	Versione
50.209.12*	50.209.24*	Classic con girante di aspirazione in gomma
50.209.13**	50.209.25**	Evolution che utilizza la meccanica dei WC 50.245.12; 50.246.12/24



* 50.209.90 Kit girante di ricambio e guarnizione.

** 50.207.14 Kit girante, guarnizioni e valvole.

Kit di trasformazione per WC da manuale a elettrico tipo SILENT

Per trasformare wc a mano o elettrici tradizionali (50.205../50.206../50.207../50.211../50.217../JABSCO / RARITAN / RN69 / ecc..) in wc vacuum. Il kit comprende: il gruppo base-pompa ed il pannello elettrico di controllo. Da acquistare separatamente, le pompe autoaspiranti 16.193.12-24 e le eventuali elettrovalvole 50.203.10-11.


12 V	24 V	Pompe autoaspiranti OPTIONAL	Elettrovalvole OPTIONAL
50.212.12	50.212.24	16.193.12; 16.193.24	50.203.10; 50.203.11



Kit Elettrificazione per WC manuali

Utilizzabile sui WC JABSCO 50.224.00 + vecchi modelli e sui WC Osculati, Matromarine, Jhonson pump, Ocean Technologies ed altre marche tipo 50.206.25; 50.207.25/27/50 e 50.217.25/30. Supporto completo da sostituire alla pompa manuale. I tubi di carico/scarico rimangono invariati. Funziona sopra o sotto la linea di galleggiamento.

Codice	V	Portata l/min	Fusibile	mm
50.205.32	12	18,9	20 A	260x90x150





▲ 50.225.30

Kit elettrificazione per WC manuale JABSCO 50.224.00

Supporto completo da sostituire alla pompa manuale. I tubi di carico/scarico rimangono invariati. Funziona sopra o sotto la linea di galleggiamento.

Codice	V	Fusibile	mm
50.225.32	12	25 A	270x90x150



50.225.30 Service kit con girante, guarnizione e O Ring.