

Luce di cortesia LED senza incasso - frontale

FLUSH MOUNT

In plastica bianca.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	←→ mm	
								Ø incasso	Ø esterno
13.177.01	12	0,23	4	5500-6300	30°	2	□ Bianco	43	19



Luce di cortesia LED senza incasso - frontale

IP65

FLUSH MOUNT

In plastica bianca.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	←→ mm	
								Ø incasso	Ø esterno
13.178.31	12	0,4	38	2900-3200	120°	5	□ Bianco	70x38x10	sporgenza
13.178.32	12	0,4	11,4	-	120°	5	■ Blu	70x38x10	sporgenza




Luci segnapasso e di cortesia in metallo

Luce di cortesia LED da incasso Apus-r - frontale

IP65

In ottone cromato, lente in policarbonato trasparente. Fissaggio a pressione.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	←→ mm		
								Ø incasso	Ø esterno	sporgenza
13.477.20	12/24	0,24	6	6000	80°	1	□ Bianco	11	20	2
13.477.21	12/24	0,24	3	-	70°	1	■ Blu	11	20	2
13.477.22	12/24	0,24	4	-	80°	1	■ Rosso	11	20	2




Luce di cortesia LED da incasso - frontale

IP65

AISI 316

In acciaio inox microfuso lucidato a specchio. Lente in policarbonato.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	←→ mm		
								Ø incasso	Ø esterno	sporgenza
13.429.04	12/24	0,3	6	6000	25°	1	□ Bianco	25	40	3
13.429.05	12/24	0,3	3	-	25°	1	■ Blu	25	40	3
13.429.06	12/24	0,3	3	-	25°	1	■ Rosso	25	40	3




Luce di cortesia LED da incasso Alcor - verso il basso

IP67

AISI 316

Corpo in acciaio inox lavorato. Montaggio a scatto.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	←→ mm		
								Ø incasso	Ø esterno	sporgenza
13.425.90	12/24	0,1	20	3000	100°	1	□ Bianco	25,4	38	12
13.425.91	12/24	0,2	10	-	100°	1	■ Blu	25,4	38	12
13.425.92	12/24	0,2	10	-	100°	1	■ Rosso	25,4	38	12



Luce di cortesia LED da incasso Tilly - frontale o verso il basso

IP67

Corpo in plastica bianca, frontale in acciaio inox lucidato a specchio. Montaggio a scatto.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	←→ mm		
								Ø incasso	Ø esterno	sporgenza
13.426.01	12/24	0,5	25	3000	360°	6	□ Bianco	25,4	38	7
13.426.02	12/24	0,5	10	-	360°	6	■ Blu	25,4	38	7
13.426.10	12/24	0,5	25	3000	180°	6	□ Bianco	25,4	38	7
13.426.11	12/24	0,5	10	-	180°	6	■ Blu	25,4	38	7

