



Luce di cortesia LED senza incasso Adara - verso il basso

IP67

FLUSH MOUNT

Corpo in plastica bianca, frontale in acciaio inox lucidato a specchio.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	mm	
								esterno	sporgenza
13.426.22	12	0,5	25	3000	180°	6	□ Bianco	39x12,5	
13.426.23	12	0,5	10	-	180°	6	■ Blu	39x12,5	
13.426.24	12	0,5	10	-	180°	6	■ Rosso	39x12,5	

Luce di cortesia LED da incasso - frontale

IP65

AISI 304

Corpo in policarbonato, frontale in acciaio inox lucidato a specchio. Fissaggio a pressione.

▲ 13.429.41

▲ 13.429.42

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	mm		
								Ø incasso	esterno	sporgenza
13.429.41	12/24	0,4	20	3000	110°	2 LED HD da 5 mm	□ Bianco	28,6	35x35	5,1
13.429.42	12/24	0,4	10	-	110°	2 LED HD da 5 mm	■ Blu	28,6	35x35	5,1

Plafoniera LED da incasso - frontale

IP65

AISI 316

Corpo in acciaio inox. Può essere utilizzata come luce d'atmosfera sotto le placette.

Codice	Finitura	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce
13.429.10	Lucidata a specchio	12/24	1	110	3000	25°	1	□ Bianco
13.429.11	Lucidata a specchio	12/24	1,2	45	-	25°	1	■ Blu
13.429.12	Lucidata a specchio	12/24	1	45	-	25°	1	■ Rosso
13.429.20	Lucidata a specchio	12/24	3	190	3000	25°	3	□ Bianco
13.429.21	Lucidata a specchio	12/24	3	74	-	25°	3	■ Blu

Plafoniera LED da incasso - frontale

IP65

AISI 316

Corpo in acciaio inox AISI 316 microfuso e lucidato. Montaggio a pressione.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce
13.429.90	12/24	1	110	3000	25°	1	□ Bianco
13.429.91	12/24	1	45	-	25°	1	■ Blu
13.429.95	12/24	3	190	3000	25°	1	□ Bianco
13.429.96	12/24	3	74	-	25°	1	■ Blu

Plafoniera LED da incasso - frontale

IP65

AISI 316

Corpo in acciaio inox AISI 316 microfuso e lucidato. Montaggio a pressione.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce
13.429.80	12/24	1	110	3000	25°	1	□ Bianco
13.429.81	12/24	1	45	-	25°	1	■ Blu
13.429.85	12/24	3	190	3000	25°	1	□ Bianco
13.429.86	12/24	3	74	-	25°	1	■ Blu

Luce di cortesia a LED da incasso - frontale

IP67

AISI 316

Corpo in acciaio inox AISI 316 microfuso e lucidato. Montaggio a pressione.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	mm	
								esterno	sporgenza
13.429.75	12/24	0,5	24	3000	25°	1	□ Bianco	35x35	5
13.429.76	12/24	0,5	3	-	25°	1	■ Blu	35x35	5