

**Pannello- test per 2 batterie con interruttore per azionarlo**

Codice	Indicatore	Interruttore	Pannello	mm
14.100.02	Analogico	Bascula luminoso	Alluminio anodizzato nero	64x83
14.100.04	Analogico	Bascula IP56 doppio LED	Tecnopolimero	75x60
14.100.05	Digitale	Bascula IP56 doppio LED	Tecnopolimero	75x60



**Pannello voltmetro digitale**

Pannello digitale touchscreen per il controllo di 2 batterie a 12 V.

Codice	Cornice	mm
14.659.01	Grigio scuro	60 x 60



**Pannello elettrico a tenuta stagna**

Con cappucci in gomma. Sono muniti di voltmetro e di staccabatteria 14.385.00. Completi di **check panel a LED in uso**. I fusibili sono separati su ogni interruttore. Porta fusibili a tenuta stagna. Usano fusibili standard in vetro.

Codice	N. Interruttori	Interruttori da A	Fusibili da mm	mm
14.708.00	10	15	6x32	270x160



**Pannello elettrico con magnetotermici a tenuta stagna**

Con cappucci in gomma. Sono muniti di voltmetro e di staccabatteria 14.385.00. Completi di **check panel a LED in uso**. I fusibili sono separati su ogni interruttore. Porta fusibili a tenuta stagna. Usano fusibili standard in vetro. Provvisti di interruttori magnetotermici "Airpax" 14.736.10/20, completamente **automatici**.

Codice	N. Interruttori	Interruttori da A	mm
14.709.00	10	15	270x160



**Pannello elettrico con 14 utenze**

Completi di voltmetro e amperometro e di staccabatteria 14.385.00. Completi di **check-panel a LED** extra luminosi che si accendono in corrispondenza dell'utenza in uso.

Codice	Disegno cabinato a	Interruttore	Fusibili da mm	mm
14.808.01*	Vela	Da 15 A	6x30	327x285
14.809.00	Motore	Automatici reinseribili magnetotermici "Airpax" 14.736.05; 14.736.10; 14.736.15; 14.736.20	-	327x285
14.809.01	Vela	Automatici reinseribili magnetotermici "Airpax" 14.736.05; 14.736.10; 14.736.15; 14.736.20	-	327x285



▲ 14.809.00

▲ 14.808.01



▲ 14.809.01

\* Con interruttore a tenuta stagna, ricoperti in gomma e fusibili in vetro tradizionali.

**Pannello in corrente alternata 220 V**

Provvisto di interruttori magnetotermici Airpax automatici reinseribili (1 da 5 A, 3 da 5 A, 1 da 15 A) + LED utenze in uso + interruttore bipolare salva vita da 30 mA e 25 A + LED "corrente inserita" + LED "inversione di polarità + voltmetro 0/300 V.

Codice	N. interruttori magnetotermici	esterne mm	Abbinabile al pannello
14.810.22	5	140x285	14.809.00; 14.809.01

