

Pannello elettrico in nylon

Con interruttore a bascula luminosi. Ignifugo, stampato a iniezione di colore nero.

Codice	Versione	N. di Interruttori	Carico max Amp	Completo di	Fusibili in vetro da mm	mm
14.103.31	Verticale	6	10 cadauno	-	6x32	165x114
14.103.32	Orizzontale	6	10 cadauno	-	6x32	114x165
14.103.34	Verticale	4	10 cadauno	-	6x32	127x114
14.103.35	Verticale	3 +	10 cadauno	1 pulsante tromba + 1 voltmetro	6x32	127x114
14.103.38	Verticale	6	10 cadauno	6 fusibili reinsertibili da 10 Amp	-	165x114



Pannelli elettrici con fusibili automatici e doppio LED

IP65

Carcassa in policarbonato grigio scuro. LED permanente verde che illumina le etichette con le funzioni. LED rosso che si attiva su "ON". Viti di fissaggio invisibili. Primo interruttore ON-OFF-ON con 2 circuiti separati e on-off con ritorno per i modelli 14.850.05/06.

Codice	V	N° interruttori	Fusibili automatici	Ampere max totali	mm
14.850.06	12	6	3x10 A + 3x5 A	37	165x115
14.850.05	12	5 + USB (stagna)	2x10 A + 3x5 A	37	165x115
14.850.04	12	4	2x10 A + 2x5 A	37	124x115



Pannello elettrico in alluminio con frontale in policarbonato grigio

Provvisi di interruttori a **bascula** stagni, con incorporata **illuminazione** in posizione ON. Il primo ha 3 posizioni con ON-OFF-ON con due circuiti separati, l'ultimo é a molla per la tromba. Completati di fusibili **automatici** riarmabili **stagni** (14.845.06: 3 da 10 A, 2 da 15 A, 1 da 20 A; 14.855.07: 4 da 10 A, 2 da 15 A, 1 da 20 A). Grado di protezione IP56. In dotazione le tabelle complete in policarbonato autoadesivo, con scritte delle varie funzioni, sia in italiano, inglese, tedesco.

Codice	Versione	N. interruttori	N. circuiti	mm
14.845.06	Verticale	6	7	171x135
14.855.07	Orizzontale	7	8	207x124



Pannello elettrico con interruttore carenato

Composti da interruttori modello 14.196.01, completi di LED che si illumina a funzione attivata, e di fusibili **automatici** termici riarmabili. IP65. Scheda elettronica PCB che **illumina le scritte** con le varie funzioni.

Codice	Finitura	N. Interruttori	A fusibili	mm
14.843.03*	Grafite lucido	3	1x5 + 1x10 + 1x15	124x115
14.843.05	Grafite lucido	5	2x3 + 1x6 + 1x8 + 1x10	165x115
14.843.09**	Grafite lucido	8 + 1 presa corrente/accendino	2x5 + 5x10 + 2x15	282x115
14.844.05	Cubicato mogano	5	2x5 + 2x10 + 1x15	165x115
14.844.09**	Cubicato mogano	8 + 1 presa corrente/accendino	2x5 + 5x10 + 2x15	280x115

* Primo interruttore ON-OFF-ON con 2 circuiti separati
 ** Un interruttore a molla per tromba

