

Valvole per impianti acque nere

Possono avere due applicazioni:

- 1) la toilette scarica in mare o nel serbatoio acque nere con blocco di sicurezza della leva in accordo con **ISO 8099**;
- 2) dal serbatoio acque nere si scarica in mare tramite maceratore o in banchina con la pompa di risucchio.

Valvola Classic



Fabbricata in **ABS** predisposta per comando a distanza tramite cavo push-pull.

Codice	Ø tubi mm	↔ mm
50.233.38	38	140x150x150

Valvola Strong



Fabbricata in **nylon rinforzato** con fibre. Prolunga passa paratia che permette di montare la maniglia a vista e la valvola nascosta. La maniglia può essere bloccata con un lucchetto.

Codice	Ø tubi mm	↔ mm
50.234.00	38/25	200x80x60

Valvola WHALE

Montaggio a parete o dietro paratia.

Codice	Ø tubi mm	↔ mm
17.713.00	38	104x180
17.713.01	25	-



Saracinesca con blocco per taniche acque nere

In ottone cromato. **Maniglia in acciaio inox** con fermo forato per inserire un lucchetto. Ideali per rispettare la norma ISO 8099 per lo scarico acque nere.

Codice	Da
17.228.55	1" 1/4
17.228.56	1" 1/2




OSCULATI



Valvola a sfera a 3 vie

AISI 316 In **acciaio inox AISI 316**; complete di blocco sulla maniglia. Soddisfa la ISO 8099 per lo scarico delle acque nere.

Codice	Da
17.722.05	1" 1/4
17.722.06	1" 1/2



Valvola a Y Elettrica 3 vie

Questa valvola si basa sulla versione manuale 50.234.00 che è stata elettrificata. Con un interruttore ON-OFF-ON è possibile azionare la valvola dal cruscotto o dalla cabina. Il dispositivo è progettato in maniera tale che, in caso di avaria, può essere usato manualmente. Accetta tubi Ø 38/25 mm. Ingombro esterno 250x180x200 mm. Assorbimento 1,5 Ampère a 12 V.

Volt	Valvola elettrica COMPLETA	Solo Kit per elettrificare valvola 50.234.00	Pannello optional con fusibile e interruttore
12	50.230.12	50.231.12	50.232.00
24	50.230.24	50.231.24	50.232.00

OSCULATI



▲ Raccordi di riduzione INCLUDED



▲ 50.232.00

▲ 50.230.12/24