

Connettore NMEA 2000

IP68 Serie cavi e connettori per creare rete NMEA 2000 di bordo. Connettori robusti, classificati IP68 per utilizzo in ambiente marino.

Codice	Descrizione	Lunghezza m	Colore
27.362.02	Cavo maschio/femmina	1	Grigio
27.362.04	Cavo maschio/femmina	3	Grigio
27.362.06	Cavo maschio/femmina	6	Grigio
27.363.02	TEE (2 femmina / 1 maschio)	-	Grigio
27.364.01	Connettore terminale maschio	-	Nero
27.364.02	Connettore terminale femmina	-	Nero
27.363.15	Cavo di potenza per alimentare il sistema con terminale a TEE	5	Giallo



Accessori per strumentazione elettronica

Filtro anti-disturbi

29.451.20 Da inserire lungo la linea di alimentazione, immediatamente prima dell'ecoscandaglio, GPS, Plotter, radiotelefono ecc. Sopprime i disturbi derivanti dall'alternatore o dalle apparecchiature di bordo che richiedono una grande quantità di corrente (verricelli ancora, radar ecc.) e protegge gli strumenti dalle scariche di corrente. Alimentazione a 12 V, capacità 60 W (5 A), tempo d'intervento 5 nanos, corrente di picco 4500 A, energia dissipata 45 joule.



Passacavo GLOMEX in Nylon da coperta

29.140.00 Universale per uno o due cavi. Permette di far passare anche il connettore.



Piastra di massa GROUNDPLATE completa di bulloneria speciale

In **bronzo poroso** indispensabili per ottenere una massa adeguata nell'installazione di GPS, Satellitari, radio-telefoni SSB e per abbattere le radiointerferenze.

Codice	Tipo	Equivalente a massa di rame m ²	mm
29.630.01	Standard	1,15	155x51x13
29.630.00	Medium	2	205x64x13
29.630.02	Giant	3,45	300x80x13



Ecoscandagli portatili e da cruscotto

Ecoscandaglio TELEFLEX da incasso cruscotto

Legge da 0,7 a 61 m fino ad una velocità di 101 km/h (63 mph). Display LCD polarizzato. Scala in metri o piedi a scelta. Funzioni d'allarme di minima e massima profondità + sia sonoro che ottico. Potenza max 250 watt. Trasduttore di poppa da 200 khz con cavo da 9 m. Possibilità di calibrare la profondità tenendo conto dell'immersione della barca (keel offset).

Codice	Quadrante	Ghiera
29.230.31	Nero	Nero
29.230.30	Bianco	Inox lucido



▲29.230.30



▲29.230.31

Ecoscandaglio NORCROSS portatile con trasduttore incorporato

Semplice utilizzo: si **appoggia** dall'interno sul fondo della barca (fiberglass, alluminio, gomma...), oppure si immerge direttamente in acqua indicando immediatamente la profondità.

Dati tecnici:

- Portata 0,60-72 m (oppure selezionabile scala 2-240 piedi);
- rileva la temperatura istantanea dell'acqua e dell'aria;
- trasduttore intelligente DepthTrax™ che evita falsi segnali;
- display a cristalli liquidi;
- regolazione automatica guadagno sensibilità;
- tecnologia Shoot-Thru™: il segnale passa attraverso il fondo della barca o il ghiaccio, oppure immergendolo in acqua;
- galleggiante con rivestimento gommato antiurto;
- impermeabile fino a 50 m sott'acqua, può essere usato anche in **immersione dai sub** essendo stagno IPX8;
- alimentazione con pila alcalina 9 V (6LR61).

Codice	mm
29.028.02	200x60

