

Portelli, vani, cassonetti di Tipo Approvato Direttiva 2013/53/UE

OSCULATI

Portello d'ispezione FLUSH CE

Coperchio carenato, nasconde totalmente il telaio. Cerniere completamente a filo. **Apertura a 180°**. Perfettamente pedonabili. Resistente UV BASF.

Installabile su qualsiasi unità da diporto con categoria di progettazione A, B, C, D in area II a, III, IV. Grado di tenuta 2.

Bianco	Crema RAL 9001	Nero	Grigio RAL 7042	Esterno mm	Interno mm	Taglio mm	Kit serratura a installazione immediata OPTIONAL
20.291.00	20.291.40	20.291.50	20.291.60	380x280	295x198	310x210	20.093.00
20.292.00	20.292.40	20.292.50	20.292.60	600x350	513x265	530x280	20.093.00
20.293.00	20.293.40	20.293.50	20.293.60	375x375	285x285	300x300	20.093.00
20.294.00	20.294.40	20.294.50	20.294.60	520x465	430x375	445x390	20.093.00
20.295.00	-	20.295.50	20.295.60	600x250	515x165	530x180	20.093.00



▲ 20.291.00

▲ 20.291.00



▲ 20.292.00



▲ 20.293.00



▲ 20.294.00



▲ 20.291.40



▲ 20.291.60



▲ 20.291.50



▲ 20.295.00

CE APPROVED
based on
UNI EN ISO 12216:2004

OSCULATI

Portello d'ispezione carenato con viti invisibili

Apertura a 180°, molto robusti, con finiture antisdrucciolo, dimensioni intercambiabili con 20.301.00 - 20.302.00.

Codice	Esterno mm	Interno mm	Taglio mm	Kit serratura a installazione immediata OPTIONAL
20.298.00	280x380	198x295	210x310	20.093.00
20.299.00	350x600	265x513	280x530	20.093.00



▲ 20.299.00

▲ 20.093.00 Kit serratura a
installazione immediata
OPTIONAL

▲ 20.298.00



▲ 20.298.00

OSCULATI

Portello d'ispezione con robusta superficie pedonabile antisdrucciolevole CE

Chiusura del coperchio **Splash-Proof** con guarnizione in neoprene. Montaggio a filo. Si possono usare come portelli per gavoni, vasche da pesca, oppure come portelli di ripostigli e paratie **apertura a 160°**.

Installabile su qualsiasi unità da diporto con categoria di progettazione A, B, C, D in area II a, III, IV. Grado di tenuta 2.

Bianco	Grigio	Esterno mm	Interno mm	Kit serratura a installazione immediata OPTIONAL
20.301.00	20.301.60	280x380	180x280	20.093.00
20.302.00	20.302.60	345x595	250x500	20.093.00




▲ 20.301.00



▲ 20.301.00



▲ 20.302.00

▲ 20.093.00 Kit serratura a
installazione immediata
OPTIONAL

CE APPROVED
based on
UNI EN ISO 12216:2004