

Spine e prese stagne



Spina stagna

Ben costruite e di massimo affidamento, in ottone cromato.

Codice	Preso + spina	Max A	Ø base mm
14.187.02	2 poli	10	40
14.187.03	3 poli	10	40
14.187.04	4 poli	10	40
14.387.02	2 poli	20	46
14.387.03	3 poli	20	46
14.387.04	4 poli	20	46

▲ 14.470.02/03/04



▲ 14.471.02/03/04

Spina stagna in policarbonato e contatti in ottone

IP65

Ben costruite e di massimo affidamento.

Codice	Max A	Preso + spina	Ø base mm mm
14.470.02	3 A	2 poli	40
14.470.03	3 A	3 poli	40
14.470.04	3 A	4 poli	40
14.471.02	5 A	2 poli	49
14.471.03	5 A	3 poli	49
14.471.04	5 A	4 poli	49



Spina volante Culversterns

A tenuta stagna in gomma con innesti in ottone.

Codice	Poli	Max A	Versione
14.188.02	2	10	Maschio + femmina
14.188.03	3	10	Maschio + femmina
14.188.04	4	10	Maschio + femmina



Preso/Spina miniaturizzata volante 2 poli

IP68

Microconnettore preso/spina IP68.

Codice	Poli	Max A	Sezione cavo mm ²	Ø cavo mm	esterno mm
14.374.02	2	10	0,25-1,5	1x(3-8) / 2x(1,9-2,5)	Ø14 x 90



Preso/Spina volante 2/3/4 poli

IP68

Connessione preso/spina IP68.

Codice	Poli	Max A	Sezione cavo mm ²	Ø cavo mm	esterno mm
14.371.04	2/3/4	17,5	0,5 - 4	3x(2-4) / 4x(2-4)	Ø 23 x 113



Preso/Spina da pannello o parete 2/3/4 poli

IP66

Connessione preso/spina IP66.

Codice	Poli	Max A	Spessore pannello mm	Sezione cavo mm ²	Ø cavo mm	esterno mm
14.372.04	2/3/4	17,5	1-7	0,5 - 4	1x(4-12) 2x(2-4)	Ø 23



▲ 14.337.02

▲ 14.337.01


▲ 14.337.03

Preso/spina 12/24 V

IP44

Con morsetti a vite. Protezione del cavo dal piegamento. Contatti standard.

Codice	Poli	Max A	Tipo
14.337.01	2	16	Spina
14.337.02	2	16	Preso
14.337.03	2	16	Preso da incassare a parete



▲ 14.337.03