


Rulli alaggio

OSCOLATI



Rullo alaggio per varo scafi Roll Boats

In PVC extra a doppia parete accoppiata antistrappo. Escursione termica 15° fino a 60°. Adatto a tutti gli scafi. Può anche servire da riserva di galleggiamento. E' l'unico rullo da 200 kg con uno spessore di 0,55 mm.

Codice	Lunghezza cm	Ø cm	Portata kg	Spessore mm
47.934.00	125	22	200	0,55

OSCOLATI



Rullo varo scafi, modello Super Boats

In PVC extra a doppia parete accoppiata antistrappo. Adatto a tutti gli scafi. Può anche servire da riserva di galleggiamento.

Codice	Lunghezza cm	Ø cm	Portata kg
47.936.00	125	22	500

OSCOLATI



Rullo d'alaggio

Realizzato in tessuto PVC telato, extra robusto con valvola speciale tipo gommone.

Codice	Lunghezza cm	Ø cm	Portata kg
47.935.00	125	25	600

Polyform
US



Rullo di alaggio per gommoni pesanti

Codice	Modello	Ø		Lunghezza		kg	ORDER BY BOX
		cm	inch	cm	inch		
33.512.12	F4	22	9	104	41	3,4	5
33.512.13	F6	30	12	109	43	4,6	5

Cavalletti reggibarca

Carrello di sollevamento piedi poppieri

Carrello per assistenza ai piedi poppieri. Regolazione su 3 assi. Permette di allineare perfettamente il piede, velocizza il lavoro ed è possibile fare il montaggio con un solo operatore.

Codice	Portata max kg	Alzata min/max cm	kg
47.396.00	340	48/84	71

