

Ruote alaggio

Ruota di alaggio per tender

Fabbricate in plastica ad alta resistenza. Sistema di sicurezza per mantenerle in posizione di riposo in navigazione.
Universali per qualsiasi tender.


Codice	Aperte mm
47.368.09	100x270
47.368.10	164x334



▲ 47.368.09



▲ 47.368.09



▲ 47.368.10



▲ 47.368.09

▲ 47.368.10

Ruota di alaggio per gommoni - Ribaltabile e sfilabile

Dotate di bracci girevoli che possono rimanere sulla poppa in navigazione. Tramite una spina i bracci sono facilmente removibili per stivarli o usarli solo per l'alaggio.

Tubolari in acciaio inox.
Vendute a coppie (SX+DX).

Codice	Tipo	Portata kg	Sezione tubolari mm	Ø pneumatici mm	Lunghezza tubolari mm	mm	
						A	B
47.368.03	Compact	160	35x35x1,2	260	520	480	-
47.368.04	Standard	180	35x35x1,2	370	520	535	-
47.368.07	Heavy Duty (tubo lungo e doppia ruota)	240	35x35x1,4	370	890	905	205




OSCOLATI



▲ 47.368.04



▲ 47.368.03



B

153

A



▲ 47.368.07

Carrelli portabarche

Kayak Trolley pieghevole

Carrellino in alluminio anodizzato con ruote pneumatiche, progettato per il trasporto di canoa o kayak anche sulla sabbia, grazie alle ruote a larga sezione Ø 260x90 mm larghezza.

Codice	Portata max kg
47.369.15	75

