




▲ 15.290.12




▲ 15.290.13/15/11/10



▲ 15.290.14 Angolata



▲ 15.290.14



▲ 15.290.11/13 Dritta



▲ 15.290.11/13



▲ 15.290.10/15

## Doccia integrata WHALE Twist

### PATENT/BREVETTATO

La regolazione acqua fredda e calda e l'intensità della portata vengono regolate mediante la rotazione della parte inferiore del corpo della doccia in modo facile ed intuitivo. L'elevata portata (8 l/min) assicura un getto d'acqua potente.

Corpo in ABS e bordi in gomma grigia (a richiesta anche blu) per proteggere la coperta da urti accidentali.

Installazione semplicissima:



- tubo di sezione speciale con raccordo a T e innesti rapidi pre-installati;
- flangia installabile dall'esterno e mediante un solo foro circolare.

Codice	Funzione	Flangia	Colore	Spazio minimo interno mm	Ø flangia mm	↳ tubo mm	Confezione
15.290.14	Calda/fredda	Angolata	Grigio	150	120	250	Bulk/sfuso
15.290.12	Solo fredda	Angolata	Nero	150	120	250	Bulk/sfuso
15.290.13	Calda/fredda	Dritta	Grigio	190	57	250	Bulk/sfuso
15.290.15	Calda/fredda	Dritta/angolata	Grigio	190/150	57/120	250	Scatola retail
15.290.11	Solo fredda	Dritta	Grigio	190	57	210	Bulk/sfuso
15.290.10	Solo fredda	Dritta/angolata	Grigio	190/150	57/120	210	Scatola retail

La versione **angolata** è adatta all'installazione su pareti verticali e dove sia disponibile solo uno spazio limitato all'interno.

## Sacca WHALE per alloggiamento tubo doccia

15.290.50 Una pratica sacca in rete plastica per contenere il tubo della doccia sottocoperta evitando che vada ad incattivirsi nelle attrezzature rendendo impossibile l'estrazione della doccia. Facile da fissare e adattare alle varie situazioni, resistente ed economica.



## Doccia WHALE ad incasso

Tubazione sfilabile collegata alla doccia da 2,10 m. Portagomma per collegamento acqua filettato da 1/2" in ABS bianco.

Tipo	Con coperchio	Senza coperchio	Ricambio solo testa doccia
Calda/fredda	17.030.06	17.031.06	17.030.99



## Box doccia con doccia a pulsante Mizar e miscelatore

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento in ASA UV resistente. Completo di miscelatore acqua calda e fredda. Montaggio preferibilmente a parete, con uscita tubo doccia parallela alla paratia.

Codice	↳ mm			Tubo in	Tubo m	Miscelatore di ricambio	Doccia di ricambio
	incasso	profondità	ingombro esterno				
15.239.01	195x95	47 (box) + 87 (miscelatore)	240x145	PVC retinato	2,5	17.051.01	15.242.02
15.239.02	195x95	47 (box) + 87 (miscelatore)	240x145	PVC retinato	4	17.051.01	15.242.02