

Kit attacchi rapidi per scalette in acciaio inox

Codice	Descrizione
49.560.00	Rende sfilabile le scalette 49.566.03; 49.566.04; 49.566.05; 49.572.03; 49.572.04; 49.572.05; 49.582.03; 49.582.04; 49.582.05; è formato da due piastre + due staffe. Adattabile a qualsiasi scaletta con tubo da 22 mm.



Scaletta pieghevole fissaggio su murata

AISI 316

In **acciaio inox** lucidato a specchio per il fissaggio su poppa, modello con gradini con superficie ovalizzata. Il gradino ovale, rispetto ai tradizionali tondi, è molto più agevole e comodo nell'uso. I gradini nella parte superiore sono ricoperti di pedana in plastica antiscivolo.

Codice	Tipo scaletta	Gradini	Lunghezza mm	Larghezza mm	Interasse mm
49.572.03	Standard	3	630	260	240
49.572.33*	Stretto	3	630	220	200
49.573.03*	Strettissimo	3	630	180	160
49.572.04	Standard	4	900	260	240
49.572.05	Standard	5	1150	260	240

* Realizzati appositamente per **gommoni**.



OSCOLATI

Scaletta pieghevole con attacchi arcuati

AISI 316

In **acciaio inox** lucidato a specchio con attacchi arcuati sopra coperta, per una più comoda risalita. Modello con gradini con superficie ovalizzata. Il gradino ovale, rispetto ai tradizionali tondi, è molto più agevole e comodo nell'uso. I gradini nella parte superiore sono ricoperti di pedana in plastica antiscivolo.

Codice	Gradini	Lunghezza mm	Larghezza mm	Interasse mm
49.582.03	3	670	260	240
49.582.04	4	910	260	240
49.582.05	5	1150	260	240




Scaletta telescopica da applicare sotto plancetta

AISI 316

Realizzata in **acciaio inox lucidato a specchio**. Gradini ovali con pedana in plastica bianca.

Codice	Gradini	Ø tubi mm	Lunghezza mm		Larghezza max mm
			Aperta	Chiusa	
49.542.03	3	19/25/31	880	370	300



▲ Fissaggio sotto plancetta



OSCOLATI

