

## Sensori di livello per acque nere

### Indicatore acque nere Waste GUARDIAN 10-180 Ω

Quadrante bianco lunetta bianca	Quadrante nero lunetta nera	Lunetta cromata OPTIONAL	V	←→  mm		
				A	B	C
27.538.01	27.438.01	27.455.02	12	59	52	45
27.538.02	27.438.02	27.455.02	24	59	52	45



▲ 27.438.01



▲ 27.538.01 +  
27.455.02



▲ 27.538.01

### Indicatore acque nere

Quadrante nero, lunetta nera	Quadrante nero, lunetta lucida	Quadrante bianco, lunetta lucida	Segnale	V	←→  mm		
					A	B	C
27.320.05	27.321.05	27.322.05	10-180 Ω	12/24	57	51	45



▲ 27.320.05



▲ 27.321.05



▲ 27.322.05

### Sensore capacitativo

Flangia internazionale a 5 fori. Resistenza 10-180 Ω.  
Abbinabili con i nostri strumenti 27.438.xx / 27.538.xx o tutti gli strumenti 10-180 Ω.

Codice	Lunghezza mm	Per serbatoi H mm
50.204.82	240	260
50.204.83	280	290/300
50.204.84	380	400



### Sensore di livello verticali per acque nere e chiare

Completamente in acciaio inox, hanno una copertura inox che non permette l'entrata dello sporco.  
Flangia internazionale a 5 fori. Resistenza 10-180 Ω.  
Abbinabili con i nostri strumenti 27.438.xx / 27.538.xx / 27.320.05 / 27.321.05 / 27.322.05 o tutti gli strumenti 10-180 Ω.

Codice	Lunghezza cm
50.202.25	25
50.202.28	28
50.202.32	32
50.202.38	38
50.202.48	48

**OSCOLATI**



### Kit pannello + sonda indicazione livello acque nere

Formato da pannello con segnalatore a 4 LED (<1/2 - 1/2 - 3/4 - FULL) + sonda con flangia internazionale a 5 fori, predisposta per serbatoi altezza 15/55 cm.  
I sensori della sonda andranno tagliati in proporzione all'altezza del serbatoio utilizzato.

Codice	←→  pannello mm	Lunghezza cavo precablato m	V
50.204.60	75x62	4	12/24

**OSCOLATI**



50.204.61 Cavo di prolunga da 4m, completo di connettori maschio/femmina.