

Serbatoi portatili



Serbatoio portatile carburante

In **eltex**, completi di pescante con portagomma e tappo di sfiato. Sono provvisti di riserva e di camera di espansione gas.

Codice	Capacità l	Riserva l	Indicatore livello	↔ cm	kg
52.733.10	12	1	No	41x26x19	1,3
52.733.22*	22	2	Ottico, tramite striscia trasparente	50x33x23	2
52.733.25	22	2	Meccanico con quadrante e lancetta nel tappo (52.742.01)	50x33x23	2

* 52.742.01 Indicatore di livello meccanico OPTIONAL



Serbatoio portatile carburante

In **eltex**, conformi alla normativa ISO 13591. Completati di pescante con portagomma e tappo di sfiato.

Codice	Capacità l	Riserva l	Indicatore livello	↔ cm	kg
52.738.24	24	3	Ottico	46x34x23	2,1
52.738.29	29	3	Ottico	51x36x23	2,5

52.742.01 Indicatore di livello meccanico OPTIONAL

Tappo ricambio senza livello per serbatoi fissi



52.744.01 Tappo ricambio senza livello per articoli: 52.033.01; 52.033.02; 52.033.03; 52.033.04; 52.033.05; 52.033.06; 52.033.07; 52.033.08.

Tappo ricambio senza livello per serbatoio portatile



52.743.01 Tappo ricambio senza livello per 52.733.10; 52.733.22.

Tappo completo di indicatore di livello meccanico



52.742.01 Tappo completo di indicatore di livello meccanico e lancetta per articoli 52.733.22; 52.738.24/29.

Serbatoi carburante ed accessori

Serbatoio fisso benzina e diesel in eltex arancione omologati CE

Completati di gruppo centralizzato comprendente tappo, sfiato, carico, predisposizione per livello carburante (si possono usare livelli meccanici 52.037.00 oppure elettrici simili al nostro 27.160.00 o altri, oppure anche galleggianti assiali tipo 27160/150/161/151 con flangia universale a 5 fori.

Codice	Larghezza cm	Lunghezza cm	Altezza cm	Capacità l	Galleggiante max cm
52.033.01	35	50	30+3	42	28
52.033.02	35	65	30+3	55	28
52.033.03	35	80	30+3	70	28
52.033.04	35	50	23+3	33	20
52.033.05	35	65	23+3	43	20
52.033.06	35	80	23+3	53	20
52.033.07	30	66	41+3	62	38
52.033.08	30	91	41+3	91	38
52.033.09	41	66	30+3	62	28
52.033.10	41	91	30+3	91	28
52.033.21	40	80	28+3	70	25
52.033.22	40	95	28+3	84	25
52.033.23	40	110	28+3	96	25
52.033.24	40	80	40+3	102	38
52.033.25	40	95	40+3	120	38
52.033.26	40	110	40+3	140	38

