

Resine epossidiche ed accessori per utilizzo professionale

Resine epossidiche per laminazione e trattamento osmosi

Sistema epossidico SX8 a bassa viscosità per laminazione manuale, sottovuoto ed infusione.

Formulato allo scopo di migliorare le caratteristiche di bagnabilità per fibre di legno, vetro, carbonio e aramide. Una volta indurito offre ottime caratteristiche meccaniche ed alto allungamento.

Due versioni di indurenti medio e rapido con la possibilità di inglobare microfibre di cellulosa e microsferi di vetro per ottenere stucchi, riempitivi e raggiature.

Da miscelare tramite bilancia oppure acquistare le pompe spillatrici a dosaggio controllato.



Codice	Resina kg	Indurente kg	Tipo indurente	Lavorabilità 20°	Indurimento 20°	Viscosità	Allungamento	Usabile su
65.531.01	1	0,3	Rapido	9 - 14 min	2 - 4 h	250 - 350 mPas	5-7%	Vetro - legno - carbonio
65.531.02	1	0,3	Medio	40 - 50 min	6 - 8 h	200 - 300 mPas	6-8%	Vetro - legno - carbonio
65.531.05	5	1,5	Medio	40 - 50 min	6 - 8 h	200 - 300 mPas	6-8%	Vetro - legno - carbonio

Tessuti per laminazione

Tessuti in vetro ad alta resa da laminazione manuale e/o sottovuoto facili da usare e con buona drappeggiabilità.

Codice	Peso gsm	Tessitura	Altezza m	Lunghezza m	Assorbimento resina gsm	Note
65.532.16	160	Twill	1	3	190	Molto drappeggiabile
65.532.29	290	Twill	1	3	310	Molto drappeggiabile



Microsfere cave di vetro per laminazione

Microsfere cave di vetro finissime, vengono impiegate per dare corpo senza aumentare troppo il peso, nelle cordonature e per colmare grosse imperfezioni superficiali. Aggiunto ad altri additivi, migliora la spatolabilità e la grana degli stucchi che così si ottengono. E' compatibile con qualsiasi tipo di resina

Codice	ORDER BY BOX
65.533.01	Barattolo da 0,5 l



Microfibre di cellulosa per laminazione

Le microfibre di cellulosa, che sono un materiale naturale in quanto polvere di legno, vengono impiegate per dare una consistenza alla resina aumentando la resistenza, aiutano molto per aumentare le adesioni. Sono aggiungibili ad altri additivi come le microsferi per creare un range di stucchi diversi a seconda dell'esigenza.

Codice	ORDER BY BOX
65.533.02	Barattolo da 0,5 litro



Spatole Flex per laminazione

Set composto da 3 spatole Flex in materiale sintetico, extra flessibili e per spalmare qualunque materiale anche su superfici curve ed irregolari. Resistenti ai solventi e di peso contenuto, queste spatole grazie al materiale di cui sono composte non rigano le superfici con cui vengono a contatto.

Codice	ORDER BY BOX
65.533.05	3 pz a busta



Stecchette per laminazione

Busta di stecchette per la miscelazione di bicomponenti 2 x 15 in legno di betulla - Permettono una facile miscelazione di tutti i prodotti bicomponenti come resine, vernici o gelcoat. Essendo palette in legno di betulla non rilasciano impurità o colorazioni all'interno del miscelato che potrebbero comprometterne le caratteristiche tecniche e qualitative finali.

Codice	ORDER BY BOX
65.533.06	50 pz a busta

