

SCANSTRUT



Premistoppa multicavo SCANSTRUT

Ideato per accettare cavi multipli di vari diametri (fino a 15mm). Garantisce una perfetta impermeabilità (IP-X7) nel passaggio dei cavi. Permette il passaggio dei cavi senza smontare gli eventuali connettori terminali. Fornito con guarnizione da forare. Confezionato in pratico blister espositivo.

| Codice | Materiale | Ø cavo mm | Ø B connettore max | ←→ mm |
|----------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------|
| 14.174.01 | Alluminio anodizzato | Fino a 15 | 18 | 99x48 |
| 14.174.02 New | Plastica nera | Fino a 15 | 18 | 99x48 |



Premistoppa passafilo

Stagno in nylon, per passaggio cavi elettrici.

| Codice | Ø base mm | Sporgenza mm | Per cavi mm |
|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 14.185.95 | 48 | 33 | 4-8 |
| 14.185.96 | 51 | 36 | 6-12 |



▲ 14.186.00 /01/03



▲ 14.186.02



▲ Confezionato singolarmente

Premistoppa stagno

In ottone cromato per passaggio cavi sotto coperta.

| Codice | Passaggio mm | |
|-----------|--------------|----|
| 14.186.01 | 6 | 10 |
| 14.186.00 | 8 | 10 |
| 14.186.03 | 10 | 10 |
| 14.186.02 | 12 | 1 |



▲ 14.186.14





▲ 14.186.15



Premistoppa passacavo stagno in nylon, fibra di vetro ed acciaio inox

Garantiscono una perfetta impermeabilità (IP67) nel passaggio dei cavi. Permettono il passaggio dei cavi senza smontare gli eventuali connettori terminali. Corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro e cappuccio in acciaio inox AISI 316.

| Codice | Ø base | Sporgenza mm | Ø cavi mm | Montaggio cavi |
|-----------|--------|--------------|-----------|----------------------|
| 14.186.14 | 48 | 14 | 3-14 | verticale (in linea) |
| 14.186.15 | 48 | 14 | 3-8 | laterale (a 90°) |



Uscita a pipa

AISI 316

14.481.92 In acciaio inox AISI 316 lucidato, per cavi elettrici, da piede albero a interno cabina.

Spine, prese accendisigaro ed accessori

OSCULATI



▲ 14.517.02

▲ 14.517.01



▲ 14.517.00

Presca di corrente + spina in policarbonato nero

Completamente **impermeabili**, sia con la presa chiusa dal cappuccio in dotazione, sia quando è inserita la spina, che è dotata di uno **speciale collare stagno** e di un sistema "lock-in" che permette di bloccare la spina ruotandola.

Montaggio presa sia con dado posteriore, che con pannellino a due viti. Standard per accendisigari, telefonini.

| Codice | Descrizione |
|-----------|---|
| 14.517.01 | Presca + pannellino per fissaggio esterno |
| 14.517.02 | Spina con fusibile + led rosso |
| 14.517.00 | Kit presa + spina 14.517.01+14.517.02 |

