


Staccabatterie



▲ 14.385.20




Staccabatteria Compact

Modello supercompatto per montaggi su cruscotto o paratia.
Posizioni: OFF-ON-OUT che permette di sfilare il pomello come antifurto.

Codice	Capacità max A		Ø flangia mm	Ø collo mm	Collo utile mm	Ø terminali mm
	in continuo	intermittente				
14.385.20	100	150	45	26	11	6
14.385.22	300	450	55	49	15	10



▲ 14.385.22



▲ 14.385.15

OSCOLATI



▲ 14.385.17

Staccabatteria Easy

In tecnopolimero nero con fissaggio su flangia.
Completo di cappuccio stagno. Contatti in rame.

Codice	Capacità max A	Ø flangia mm	Perni mm	Chiave di ricambio
14.385.15	100	58	9,4	14.385.17



OSCOLATI

Staccabatteria marino

☑ In **policarbonato nero** con fissaggio su flangia. Completo di cappuccio stagno in gomma chiave antispruzzo. Modello con perno chiave in ottone nichelato, robustissimo.
Omologato CE secondo la direttiva 2013/53/EU (ISO 8846 MARINE - EN 28846). Dispositivo obbligatorio da montare sul cavo positivo.

Codice	Capacità max A		Ø flangia mm	Chiave di ricambio	Perni mm
	per 5 sec	in continuo			
14.386.03	1000	100	60	14.386.33	10



OSCOLATI

Staccabatteria marino Heavy Duty

☑ In **policarbonato nero**, con fissaggio su flangia. Completo di coperchio stagno in PVC e chiave anti-spruzzo in **ottone nichelato**.
Omologato CE secondo la direttiva 2013/53/EU (ISO 8846 MARINE - EN 28846). Dispositivo obbligatorio da montare sul cavo positivo.

Codice	Capacità max A		Ø flangia mm	Chiave di ricambio	Perni mm
	per 5 sec	in continuo			
14.385.00	2500	280	66	14.385.33	10



OSCOLATI

Staccabatteria con corpo inox

☑ Staccabatteria in **policarbonato nero** con fissaggio su flangia. Versione extra con corpo in acciaio inox AISI 316. Fissaggio del collo tramite doppio dado filettato. Robustissimo. Completo di coperchio stagno in PVC e chiave antispruzzo in ottone nichelato. Omologato CE secondo la direttiva 94/25/CE (EN ISO 28846). Dispositivo obbligatorio da montare sul cavo positivo, norme ISO 10133.

Codice	Capacità max A		Ø collo mm	Ø flangia mm	Chiave di ricambio	Perni mm
	per 5 sec	in continuo				
14.386.02	2500	280	34	66	14.386.34	10



OSCOLATI

Staccabatteria marino Heavy Duty MKII

☑ In **policarbonato nero** con fissaggio su flangia. Completo di cappuccio stagno in PVC e **doppia chiave**. **Omologato CE** secondo la direttiva 2013/53/EU (ISO 8846 MARINE - EN 28846). Dispositivo obbligatorio da montare su cavo positivo. **Due chiavi incluse**.

Codice	Capacità max A		Ø flangia mm	Chiave di ricambio	Perni mm
	per 5 sec	in continuo			
14.385.10	2500	280	66	14.385.34	10