

Supporto per antenne GPS/VHF per pulpito con leva



29.540.41 Con filetto universale. Realizzata in nylon bianco adattabile a tubi del Ø di 25 mm.

Base di supporto per antenna GPS/VHF

AISI 316



29.862.35 Fusa in acciaio inox AISI 316, lucidata a specchio, qualità eccelsa. Altezza 102 mm, Ø base 73 mm, filetto standard.

Supporto

AISI 316



29.862.34 In acciaio inox AISI 316 con filetto standard per antenne GPS/VHF. Si adatta a tubi del Ø di 25 mm e, con l'ausilio di una tee (vedi 41.115.25/41.112.25 o simili) di un tubo inox da 25 mm, permette di prolungare quanto si voglia l'antenna.

Supporto antenna GPS/VHF fisso per pulpito


AISI 316



29.862.33 Filetto standard per applicazione su tubi da mm 22/25. Completamente in acciaio inox.

Base

AISI 304



In acciaio inox per sopraelevare le antenne GPS/VHF/TV/AM-FM del nostro catalogo. Filettatura standard 1"x14

Codice	Altezza mm
29.917.40	98
29.917.41	106

Palo di prolunga GLOMEX/SCOUT



Codice	Descrizione
29.129.00	Da cm 60 in smaltata con raccordi in nylon per alzare le antenne GPS. (GLOMEX)
29.996.01	Da metri 1,53 per antenne 29.996.00; 29.996.05; 29.995.60 (GLOMEX)

Supporto testa albero V9176 GLOMEX



29.862.38 In acciaio inox elettrolucidato, altezza mm 200. Filetto universale antenne 1" x 1/4.

Supporto per pulpito V9181 GLOMEX



29.862.36 In acciaio inox elettrolucidato, per tubi 22/30 mm.

Supporto per antenne V9171 GLOMEX



29.862.40 In acciaio inox elettrolucidato, per tubi 22/80 mm. Filetto universale antenne 1" x 1/4

Accessori per antenne

Codice	Descrizione
29.903.10	Spina connessione antenna VHF alla radio. Completa di riduzione per cavo RG-58. Adatto sia per cavo RG-58 (standard sottile) che per cavo RG-213 (cavo grosso)
29.903.50	Doppia connessione femmina
29.903.60	Doppia connessione maschio



Cavo RG-58/152

29.800.01 Cavo "RG-58/152" a bassa attenuazione con rivestimento in alluminio. Particolarmente adatto per lunghi percorsi come ad esempio le antenne VHF in testa albero sugli scafi a vela, rotoli da 100 m.



Passacavo coperta da 5 cm dorato

29.105.00 Per cavo coassiale in acciaio inox completo di cappuccio PVC esterno di protezione, connettore dorato PL-259, due dati placcati oro e flangia cromata.



Proteggi connettore a tenuta stagna

Codice	Per connessioni tipo
29.138.00	29.903.10; 29.903.50; 29.903.60

