


### Tappi imbarco Clever in composito + inox

Corpo in tecnopolimero e copertura costampata in acciaio inox lucidata a specchio.

- estetica flush;
- apertura rapida ¼ di giro (tranne versione Waste);
- laccetto di tenuta sostituibile in caso di rottura;
- interno stella colorato per una discreta ma efficace riconoscibilità;
- versione Waste doppio diametro 38/50 mm corrispondente alle norme ISO 8099.

| Codice    | Tipo   | Collo Ø mm | Flangia Ø mm | Sporgenza mm | A mm | B mm | C mm |
|-----------|--------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 20.463.01 | FUEL   | 50         | 88           | 8,5          | 92   | 80   | -    |
| 20.463.02 | WATER  | 38         | 88           | 8,5          | 92   | 80   | -    |
| 20.463.03 | DIESEL | 50         | 88           | 8,5          | 92   | 80   | -    |
| 20.463.04 | FUEL   | 38         | 88           | 8,5          | 92   | 80   | -    |
| 20.463.09 | WASTE  | 38+50      | 88           | 8,5          | 92   | 123  | 85   |



### Tappo di rifornimento in ottone cromato

Speciale sistema di apertura che evita l'uso di chiavi, monete od altro. Progettati in modo che il tappo mascheri **completamente** la flangia avvitata, migliorando la tenuta dell'acqua. Versione con canotto di raccordo dritto o inclinato a 30° (da utilizzare quando il piano di rifornimento è inclinato, conforme ISO 8099/1). Completi di catenella interna, Ø massimo 88 mm. Sono tutti regolamentari RINA.

| Tappo di rifornimento in ottone cromato |        |               |            | Solo tappo con chiave in ottone cromato, senza canotto |
|---|--------|---------------|------------|--|
| Codice                                  | Tipo   | Versione      | Collo Ø mm |  |
| 20.667.01                               | FUEL   | Dritta        | 50         | 20.668.21  |
| 20.667.02                               | WATER  | Dritta        | 38         | 20.668.23  |
| 20.667.03                               | DIESEL | Dritta        | 50         | 20.668.22  |
| 20.667.04                               | FUEL   | Dritta        | 38         | 20.668.21  |
| 20.667.06                               | WASTE  | Dritta        | 38         | -  |
| 20.667.07                               | WATER  | Dritta        | 50         | 20.668.23  |
| 20.667.08                               | FUEL   | Inclinata 30° | 38         | 20.668.21  |
| 20.667.09                               | FUEL   | Inclinata 30° | 50         | 20.668.21  |
| 20.667.10                               | WATER  | Inclinata 30° | 38         | 20.668.23  |
| 20.667.11                               | DIESEL | Inclinata 30° | 50         | 20.668.22  |



### Tappo Utility a filo in ottone cromato con apertura a ribalta

Lo speciale sistema di apertura a ribalta evita chiavi, monete, cacciaviti ed ogni altro aggeggio. Regolamentare RINA.

| Codice    | Tipo          | Collo Ø mm |
|-----------|---------------|------------|
| 20.367.00 | SENZA SCRITTA | 50         |
| 20.367.01 | FUEL          | 50         |
| 20.367.02 | WATER         | 38         |
| 20.367.03 | DIESEL        | 50         |
| 20.367.11 | FUEL          | 38         |
| 20.367.12 | WATER         | 50         |
| 20.367.13 | SENZA SCRITTA | 38         |

