

Frigoriferi DOMETIC



Frigorifero DOMETIC

Con compressore universale 12/24 volt (serie CRX: a 3 velocità variabili).

- 1 - Porta con chiusura di sicurezza sopra e sotto.
- 2 - Cella freezer isolata separatamente (serie CRX: sfilabile).
- 3 - Interno con luce blu a LED e sensore a infrarossi.
- 4 - Maniglia integrata nella porta.
- 5 - Pannello frontale facilmente sostituibile.
- 6 - Chiusura brevettata in due posizioni "Chiuso" e "Vent".
- 7 - Telaio da incasso standard (optional) oppure Flush-mount (optional).

Regolazione temperatura precisa con sensore NTC (serie CRX: regolazione tramite pannello Touch-Control. In base alla regolazione il frigo è configurabile come frigo, frigo/freezer, freezer fino a -8°).



▲ N. 4 - Maniglia integrata nella porta



▲ N. 6 - Chiusura brevettata: posizione di "vent"



▲ 50.911.xx



▲ CRX 50/65 con smusso



▲ 50.901.xx / 50.910.xx



| Codice | Modello | Capacità l | Pannello porta | Telaio mobile | Cornice | V | Consumo medio W | ↳ ← LxPxH mm (senza porta)* | kg |
|-----------|-------------|------------|----------------|---------------|--------------|-------|-----------------|---------------------------------|----|
| 50.910.03 | CRX50 | 48 | Argento | Argento | Argento | 12/24 | 40 | 380x447x534 | 19 |
| 50.911.03 | CRX50 INOX | 48 | Acciaio inox | Satinato | Acciaio inox | 12/24 | 40 | 380x447x534 | 19 |
| 50.910.05 | CRX65 | 64 | Argento | Argento | Argento | 12/24 | 45 | 448x492x525 | 20 |
| 50.911.05 | CRX65 INOX | 64 | Acciaio inox | Satinato | Acciaio inox | 12/24 | 45 | 448x492x525 | 20 |
| 50.910.07 | CRX80 | 80 | Argento | Argento | Argento | 12/24 | 48 | 475x475x640 | 23 |
| 50.911.07 | CRX80 INOX | 80 | Acciaio inox | Satinato | Acciaio inox | 12/24 | 48 | 475x475x640 | 23 |
| 50.910.09 | CRX110 | 108 | Argento | Argento | Argento | 12/24 | 50 | 520x505x745 | 28 |
| 50.911.09 | CRX110 INOX | 108 | Acciaio inox | Satinato | Acciaio inox | 12/24 | 50 | 520x505x745 | 28 |
| 50.910.11 | CRX140 | 135 | Argento | Argento | Argento | 12/24 | 65 | 525x569x805 | 32 |
| 50.911.11 | CRX140 INOX | 135 | Acciaio inox | Satinato | Acciaio inox | 12/24 | 65 | 525x569x805 | 32 |

* La porta ha spessore di 50 mm



▲ 50.903.xx - Telaio da incasso standard




▲ 50.904.xx - Telaio Flush-mount

Telaio per frigoriferi WAECO Coolmatic

| Per frigorifero modello | Telaio Flush Mount | Telaio standard |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| CR50 / CRX50 | 50.904.03 | 50.903.03 |
| CR50S / CRX50 INOX | 50.906.03 | 50.903.23 |
| CR65 / CRX65 | 50.904.05 | 50.903.05 |
| CR65S / CRX65 INOX | 50.906.05 | 50.903.25 |
| CR80 / CRX80 | 50.904.07 | 50.903.07 |
| CR80S / CRX80 INOX | 50.906.07 | 50.903.27 |
| CR110 / CRX110 | 50.904.09 | 50.903.09 |
| CR110S / CRX110 INOX | 50.906.09 | 50.903.29 |
| CR140 / CRX140 | 50.904.11 | 50.903.11 |

CoolPower

CoolPower MPS 35 è un adattatore di rete per il collegamento dei frigoriferi con centralina elettronica di alimentazione 12/24 V alla rete 100-240 V. Tensione uscita 24V. Adatto a tutti i frigoriferi DOMETIC con compressore SECOP BD35F. Ideale per installazione permanente. Circuito di priorità 230 volt



| Codice | Potenza w/Ah | ↳ ← mm (LxHxP) |
|-----------|--------------|-----------------|
| 50.820.00 | 75/3 | 115x55x160 |