

OBLIX™

New

Treccia scalzata ad alta resistenza in materiale Oblix

Treccia scalzata ed impregnata ideale per stroppi, legature, drizze su cilindro idraulico, sartame volante, verricelli, tiraggio tender e per ulteriori usi statici e dinamici.

Facilissima da impiombare.

Realizzata a 12 legnoli con filato OBLIX™ assicura carichi di rottura paritetici al Dyneema ed ha un'incredibile resistenza all'abrasione ed ai raggi UV.

Inoltre non assorbe acqua grazie al trattamento Teflon EcoElite™.

Grigio	Rosso	Ø mm	Carico di rottura kg	m
06.462.04	06.463.04	4	1450	100
06.462.05	06.463.05	5	2200	100
06.462.06	06.463.06	6	3200	100
06.462.08	06.463.08	8	5800	100

Treccia in levilene galleggiante

Alta tenacità, basso allungamento. Facile da manipolare. Vendita a bobina.

Bianco	Arancione	Bianco-arancione	Grigio	Lime fluo	Nero	Ø mm	Carico di rottura kg	m
06.445.06BI	06.445.06AR	-	-	-	06.445.06NE	6	200	200
-	-	06.445.07BA	-	06.445.07LI	-	7,5	300	200
06.445.08BI	06.445.08AR	-	-	-	06.445.08NE	8	350	200
06.445.10BI	06.445.10AR	-	-	-	06.445.10NE	10	600	200
06.445.12BI	06.445.12AR	-	06.449.12	-	06.445.12NE	12	800	200
06.445.14BI	-	-	06.449.14	-	-	14	900	130
-	-	-	-	-	06.445.14NE	14	900	150
06.445.16BI	-	-	-	-	06.445.16NE	16	1000	100

Cime per ormeggio e parabordi

Cima in poliestere ritorto a 3 capi ad alta tenacità

ALTA TENACITÀ / HIGH-STRENGTH

A doppia torsione Gherlino. Questa cima non galleggia. Vendita a bobina.

Bianco	Carico di rottura kg	Colore			Carico di rottura kg	Ø mm	m
		Blu	Grigio	Nero			
06.440.06	530	06.453.06	-	06.450.06	430	6	200
06.440.08	900	06.453.08	-	06.450.08	700	8	200
06.440.10	1300	06.453.10	06.454.10	06.450.10	1100	10	200
06.440.12	2000	06.453.12	06.454.12	06.450.12	1600	12	200
06.440.14	2700	06.453.14	06.454.14	06.450.14	2150	14	100
06.440.16	3600	06.453.16	06.454.16	06.450.16	3000	16	100
06.440.18	4700	06.453.18	-	06.450.18	3850	18	100
06.440.20	5200	06.453.20	-	06.450.20	4200	20	100
06.440.22	5800	06.453.22	-	06.450.22	4700	22	100
06.440.24	6750	06.453.24	-	06.450.24	5500	24	100
06.440.28	7800	06.453.28	-	06.450.28	7000	28	100
06.440.32	8700	06.453.32	-	06.450.32	9100	32	100
06.440.36	11100	-	-	06.450.36	10600	36	100
06.440.40	13500	-	-	06.450.40	14000	40	100



▲ 06.440.xx



▲ 06.453.xx



▲ 06.454.xx



▲ 06.450.xx



▲ 06.440.xx



▲ 06.453.xx



▲ 06.450.xx



▲ 06.454.xx

Marlow®

Cime MARLOW da ormeggio

ORMEGGIO DOCKING

In poliestere alta tenacità a 3 capi a gherlino.



Bianco	Blu	Nero	Ø mm	Carico di rottura kg	m
06.472.06	06.484.06	06.482.06	6	951	200
06.472.08	06.484.08	06.482.08	8	1465	200
06.472.10	06.484.10	06.482.10	10	2570	200
06.472.12	06.484.12	06.482.12	12	3170	200
06.472.14	06.484.14	06.482.14	14	3930	100
06.472.16	06.484.16	06.482.16	16	4766	100
06.472.18	06.484.18	06.482.18	18	6600	100
06.472.20	06.484.20	06.482.20	20	9230	100
06.472.24	06.484.24	06.482.24	24	11210	100
06.472.28	06.484.28	06.482.28	28	14640	100