

## Tubi

**Tubo retinato**

In **PVC flessibile**, atossico per alimenti con rinforzo in filo di poliestere; ideale per distribuzione acqua e per pompa di sentina.

Codice	Ø mm	Rotolo m	Codice	Ø mm	Rotolo m
18.001.10	10x16	100	18.001.19	19x26	50
18.001.12	12x18	100	18.001.25	25x33	50
18.001.15	15x21	50	18.001.30	30x38	50

**Tubo spiralato per servizi sanitari, pompe, ecc.**

In **PVC trasparente con spirale in PVC bianco** molto morbido, accetta curve ridotte senza schiacciarsi. **Atossico** come da D.M. n.172.

Codice	Ø Interno mm	Ø esterno mm	Spessore mm	Raggio minimo curvatura	Rotolo m
18.006.14	14	20	2,5	40	30
18.006.16	16	22	3	50	30
18.006.20	20	26	3	60	30
18.006.25	25	32	3,5	75	30
18.006.30	30	37	3,5	90	30
18.006.38	38	46	4	115	30

**Tubo spiralato classico per servizi sanitari, pompe, ecc**

In **PVC trasparente** con spirale in **acciaio**. Molto morbido, accetta, senza schiacciarsi, curve pari ad una volta il diametro esterno. Ideale per prese e scarichi a mare. **ATTENZIONE:** tubo alimentare a norma CE 1935/2004.

Codice	Ø mm	Rotolo m	Codice	Ø mm	Rotolo m
18.002.12	12x18	60	18.002.38	38x49	30
18.002.14	14x20	60	18.002.40	40x53	30
18.002.15	16x22	60	18.002.45	45x55	30
18.002.16	18x25	60	18.002.50	50x65	30
18.002.20	20x27	60	18.002.60	60x75	30
18.002.25	25x34	60	18.002.70	70x86	30
18.002.30	30x40	60	18.002.80	80x97	30
18.002.35	35x46	30			

**Tubo per servizi sanitari, pompe, lavelli PREMIUM**

In **PVC bianco anti traspirazione odori**, con spirale interna in **acciaio**, molto flessibile e robusto.

Codice	Ø mm	Raggio di curvatura mm	Rotolo m
18.003.20	20x27	50	60
18.003.25	25x33	75	60
18.003.40	38x48	115	30
18.003.41	40x50	120	30

**Tubo spiralato SUPERFLEX**

In **PVC grigio** con spirale in **acciaio**. Ha una mescola particolarmente morbida che gli permette di avere una **flessibilità paragonabile al tubo di gomma**. La superficie ha un trattamento che lo rende simile ad un tubo siliconico dandogli un aspetto molto tecnico e professionale.

Codice	Ø mm	Rotolo m
18.007.16	16	60
18.007.20	20	60
18.007.25	25	60
18.007.30	30	30
18.007.38	38	30

**New****Tubo in gomma Sanipomp-extra anti-odore per WC**

Tubo in gomma spiralato liscio estremamente robusto impiegato come collegamento per lo scarico dei WC delle imbarcazioni. Evita la propagazione degli odori derivanti dal passaggio degli scarichi della toilette. I materiali utilizzati garantiscono una superficie interna liscia, antiaderente, inodore, resistente alla formazione della flora batterica, agli acidi, alle basi e con un basso coefficiente d'attrito e bassa permeabilità. Utilizzato, anche, per la connessione di serbatoi biologici, pompe biologiche e pompe di sentina nelle imbarcazioni da diporto.

Codice	Ø mm	Colore esterno	Raggio di curvatura	Rotolo m
18.011.19	19	<input type="checkbox"/> Bianco	40	40
18.011.25	25	<input type="checkbox"/> Bianco	50	40
18.011.30	30	<input type="checkbox"/> Bianco	60	40
18.011.38	38	<input type="checkbox"/> Bianco	80	40
18.011.51	51	<input type="checkbox"/> Bianco	100	40

**Tubo in gomma Sanitary antiodore per servizi sanitari**

Rispetto ai tubi in plastica presenta il vantaggio di maggiore flessibilità. La superficie interna è liscia, antiaderente, inodore, resistente alla flora batterica, agli acidi ecc.

Codice	Ø mm	Raggio di curvatura mm	Rotolo m
18.005.16	16x24	50	30,5
18.005.19	19x27	60	30,5
18.005.25	25x33	75	30,5
18.005.38	38x47	115	30,5

