


Sistema di fissaggio e nastro adesivo

VELCRO® Brand ALFA-LOK® Fastener

Sistema chiusura auto-serrante per utilizzo indoor ed outdoor. La chiusura a pressione degli uncini a forma di fungo consente il posizionamento prima del fissaggio definitivo. Adesivo ad altissime prestazioni con buona adesione iniziale consente il posizionamento immediato. Ottimo per pannelli, cielini, pulsantiere, centraline elettroniche, sistemi gps, telecamere e sensori.

Codice	Colore	Rotolo da	Capacità tenuta
65.450.03	Nero	25 mm x 3 m	5,1 kg cm ²
65.450.25	Nero	25 mm x 25 m	5,1 kg cm ²





🕜 velcro

VELCRO® Brand HIGH STRENGTH Fastener

Sistema di chiusura ad altissima tenuta, costituisce un'ottima alternativa ai sistemi di fissaggio meccanici senza però forare. L'adesivo ad alta performance e resistenza termica è idoneo per applicazione su molteplici superfici (escluso PE e PP). Ottimo per fissaggio di centraline, plafoniere, sistemi di illuminazione, pannellature, quadri ed elementi decorativi.

Codice	Colore	Rotolo da	Capacità tenuta	Metodo applicazione	Temperatura funzionamento
65.451.05	Nero	50 mm x 5 mt	3,16 kg cm ²	Incollato, pinzato, inchiodato, avvitato	-20° C / + 120° C



VELCRO® Brand GENERAL USE Fastener

Nastro a strappo composto da asola e uncino con un altissimo ciclo di vita. L'adesivo consente il posizionamento veloce ed immediato. Sistema facile da usare soprattutto per materiali flessibili come tessuti, zanzariere, tendaggi, cuscineria, elementi decorativi leggeri. Consigliato per applicazioni in ambiente interno.

Codice	Colore	Rotolo da	Capacità tenuta	Metodo applicazione	Temperatura funzionamento
65.452.01	Bianco	20 mm x 5 mt	0,97 kg cm ²	Incollato, pinzato, inchiodato, avvitato	-15° C / + 90° C
65.452.02	Nero	20 mm x 5 mt	0,97 kg cm ²	Incollato, pinzato, inchiodato, avvitato	-15° C / + 90° C
65.452.04	Nero	50 mm x 5 mt	0,97 kg cm ²	Incollato, pinzato, inchiodato, avvitato	-15° C / + 90° C



VELCRO® Brand EXTRA THIN Fastener

Sistema di fissaggio composto da asola ed uncino, ultra sottile, per applicazioni invisibili e riposizionabili. L'adesivo ad alta adesione inziale permette il posizionamento e la tenuta in pochi istanti. Ottimo per il fissaggio di canaline, sistemi illuminazione led, battiscopa, profili, pannellature leggere, pavimentazioni, sensori. Adesivo idoneo per un'ampia varietà di superfici: alluminio, acciaio inossidabile, vetro, legno compensato, poliestere, polietilene e polipropilene. Non compatibile con vinile-PVC.

Codice	Colore	Rotolo da	Capacità tenuta	Metodo applicazione	Temperatura funzionamento
65.453.05	Bianco	20 mm x 5 mt	3,05 kg cm ²	Incollato, pinzato, inchiodato, avvitato	-15° C / + 60° C



VELCRO® Brand UNIVERSAL FLOORING Fastener

Uncino ultra sottile compatibile con la maggior parte dei pavimenti e rivestimenti flessibili ricettivi quali tessuti, moquette, tnt, pvc. Profilo basso, alta resistenza termica, non lascia residui.

Adesivo per ambiente interno, facilmente removibile per non rovinare le superfici.

Codice	Colore	Rotolo da	Metodo applicazione	Temperatura funzionamento	
65.454.25	Bianco	45 mm x 25 mt	Incollato	-40° C / + 140° C	





VELCRO® Brand ONE-WRAP® Strap & Tape

Le fascette ONE-WRAP® Strap sono delle cinghie auto-aggancianti per fissaggi veloci, facili e riaccessibili. Alternative alle fascette in plastica rappresentano la soluzione più semplice, oltre che più sicura, per il cablaggio di cavi elettrici e dati, tubazioni, fibre ottiche e cavi di vario genere. Disponibili anche in rotoli, nella versione ONE-WRAP® Tape, da ritagliare in base alle proprie esigenze per l'organizzazione di cime, cavi, trasporto materiali e molto altro.

Codice	Colore	Formato	Rotolo da	Metodo applicazione	Imballo
65.455.05	Nero	Nastro	10 mm x 5 mt	Legare, avvolgere, fissare	Rotolo
65.455.20	Nero FRT	Fascette	20 mm x 200 mm	Legare, avvolgere, fissare	Blister con 25 unità





VELCRO® Brand Plastic Coins

Dischetti rigidi in PVC con nastro ad uncino e foro centrale per il fissaggio meccanico. Utilizzato per essere accoppiato con la parte asola di cuscini e materassi sia in ambiente interno che esterno.

Codice	Colore	Dimensioni	Metodo applicazione	Tipo	ORDER BY BOX
65.456.01	Bianco	Ø 45 mm - Foro 3 mm	Legare, avvolgere, fissare	BULK	1000 pz
65.456.11	Bianco	Ø 45 mm - Foro 3 mm	Legare, avvolgere, fissare	RETAIL	20 pz

